



Автокран XCMG XCT70_S 2022



Цена: 20 200 000

Место нахождения: Хабаровский край, Хабаровский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 87/23-МСС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Стрела

- 5-ти секционная телескопическая U-образная из высокопрочной стали, длиной от 11.6 м до 44.5 м
- Телескопирование двумя цилиндрами
- Подъем стрелы: Одинарный гидравлический цилиндр с предохранительным клапаном (от -2 до 80 градусов)

Гусек

- Длина 9.2 /11.6 м

Ограничитель грузового момента

- Ограничитель грузового момента Hirschmann с автоматическим отключением механизма подъема с цифровым индикатором для отображения фактической и допустимой нагрузки, радиуса, телескопирования и других рабочих параметров

Кабина крановой установки

- Кабина с панорамным остеклением, оборудована безопасным стеклом, прожектором, стеклоочистителями, открывающейся дверью и боковым окном, солнцезащитным козырьком, подпрессоренным эргономическим креслом с подголовником
- Кабина оборудована компьютером и джойстиками пилотного управления крановой установки
- Металлическая защита фронтальной и верхней части кабины
- Аудиовизуальная система оповещения о перегрузке
- Кондиционер, отопитель

Система вращения крановой установки

- Вращение на 360 градусов, аксиально-поршневой гидромотор с планетарным редуктором, рабочим и стояночным тормозом
- Скорость вращения от 0 до 2.0 об/мин

Противовес

- Комбинированный, общий вес 6.5 т (5.2 т и 6.5 т)

Гидравлическая система

- Аксиально-поршневой насос, чувствительный к нагрузке
- Гидравлический бак с индикатором уровня жидкости
- Датчик загрязнения фильтра, штуцеры контроля давления в системе, охладитель гидравлики

-
- Гидравлический бак емкостью 1000 л

Главная лебедка

- Аксиально-поршневой насос с планетарным редуктором, автоматическим многодисковым тормозом и индикатором вращения

- Лебедка оснащена канатом длиной 208 м и диаметром 18 мм

Дополнительная лебедка

- Аксиально-поршневой насос с планетарным редуктором, автоматическим многодисковым тормозом и индикатором вращения

- Лебедка оснащена канатом длиной 140 м и диаметром 18 мм

Устройства безопасности

- Концевые выключатели (ограничители) подъема и опускания крюка, клапаны проверки на цилиндре подъема стрелы, перепускные клапаны

Выносные опоры

- К-образные, четыре гидравлически выдвигаемые балки, с вертикальными цилиндрами и подставками
- Независимое управление горизонтальным и вертикальным перемещением
- Управление опорами с обеих сторон крана
- Контроль уровня

Двигатель

- Рядный 6-ти цилиндровый дизельный двигатель (EURO V) с турбонаддувом, мощностью 268 кВт
- Циркуляционная система водяного охлаждения; счетчик моточасов
- Топливный бак 300 л

Трансмиссия

- Коробка передач Fast, механическая с синхронизатором
- 10 скоростей вперед и 2 назад.

Подвеска

- Передняя - зависимая, рессорная, балансирная
- Задняя - зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозная система

-
- Двухконтурная (1-й контур для 1 и 2 оси, 2-й контур для 3 и 4), пневматическая с действием на все колеса
 - Аварийный и стояночный тормоз для 3 и 4 оси
 - Моторный тормоз-замедлитель
 - АБС

Электрооборудование

- 24V
- Полный осветительный пакет включает в себя: фары передние, задние, тормозные, задние противотуманные, задней передачи, поворотные сигналы, рефлекторы
- Прожектор на корневой секции стрелы

Кабина

- Двухместная, с левым расположением руля
- Сидение водителя оборудовано пневмоподвеской, трехточечными ремнями безопасности
- Безопасное ламинированное лобовое стекло со стеклоочистителями и омывателями, зависимый от двигателя обогреватель кабины, обдув стекла, одометр, панель приборов и управления
- Кондиционер

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>