
Технические характеристики

Весовые параметры и нагрузки шасси

- Грузоподъемность автомобиля, кг: ≈5000
- Полная масса а/м, кг: 11990 - нагрузка на заднюю тележку, кг: 7630
- нагрузка на переднюю ось, кг: 4360
- Снаряженная масса, кг: 6990

Двигатель

- Модель двигателя: Cummins ISBe6.7 E5 250 (Евро 5)
- Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см): 937(96) - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 1300
- Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): 178(250) - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 2500
- Рабочий объем, л: 6,7
- Расположение и число цилиндров: рядное, 6
- Степень сжатия: 17,3
- Тип двигателя: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- Модель КП: ZF 9S1310TO

Коробка передач

- Передаточные числа на передачах: 1-6.75/ 2-3.60/ 3- 2.13/ 4- 1.39/ 5 -1.00/ 6- 0.78/ 3X- 6.06
- Тип: механическая, 6-тиступенчатая
- Управление: механическое, дистанционное

Главная передача

- Передаточное отношение: 4,22
- Размер обода: 6,75-19,5

Колеса и шины

- Тип колес: дисковые, с профилированным ободом
- Тип шин: бескамерные
- Шины: 245/70 R19,5

Система выпуска и нейтрализации

-
- Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л: 35
 - Тип: глушитель, совмещенный с нейтрализатором

Система питания

- Вместимость топливного бака, л: 210

Сцепление

- Привод: гидравлический с пневмоусилителем
- Тип: диафрагменное, однодисковое, нажимного типа

Тормоза

- Размерность, дюймов: 19,5
- Тип: дисковые (передние и задние)

Электрооборудование

- Аккумуляторы, В/А·ч: 2х12/190
- Генератор, В/Вт: 28/2000
- Напряжение, В: 24
- ПЖД

Европлатформа

- Габариты наружные: 8400×2550×2900мм д*ш*в
- Подрамник Г/К швеллер 12П, по всей длине рамы
- Поперечины в основании Г/К швеллер 8-П через каждые 625 мм. С косынками 4мм
- Ворота плакировка, обшивка ворот внутри фанера 9 мм. По 5 петель на створке
- Пол -транспортная ламинированная фанера 21мм. (на клей-герметике)
- Борта ламинированная фанера 18/400мм
- Светодиодная габаритная подсветка, верхняя и боковая
- Импортный тент (цвет - серый, плотностью 750 г/м2)
- Кольца крепления груза 14шт. с фрезеровкой
- Верхняя загрузка на каретках с подшипниками (АвтоРекорд) прямая
- Боковая загрузка штора с обеих сторон с 3 сдвижными ломаными стойками
- Натяжители тента с обеих сторон Редуктор + Лягушки

-
- Фурнитуре Push2 по два штанговых залора на каждой створке задних ворот
 - Алюминиевая откидная боковая защита
 - Фиксаторы ворот. Лестница
 - Усиление передней стенки мет. каркас и фанера 18 мм.

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>