



Комплект оборудования для порошковой окраски 2023



Цена: 750 000

Место нахождения: Тула

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 194/23-ТУЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Основные технические данные камеры напыления:

- Мощность камеры, кВт 5,5
- Степень очистки воздуха, % 99,8
- Режим работы импульсной очистки ручной
- Освещение -светильник
- Внутренние размеры (ДхШхВ), мм 4500x2500x2300
- Габаритные размеры с Циклоном (ДхШхВ), мм 4500x4000x3200

Основные технические данные Циклона:

- Номинальное напряжение питания, В 380
- Частота переменного тока, Гц 50
- Номинальная мощность, кВт 5,5
- Частота вращения вентилятора, об/мин 3000
- Производительность вентилятора, м³/час 4400-5500
- Разрежение, Па 3500
- Давление сжатого воздуха для импульсной продувки фильтров, МПа 0,5-0,6
- Группа сжатого воздуха для импульсной продувки фильтров по ГОСТ 9.010-80 4
- Фильтрация двухступенчатая
- Степень защиты пульта управления по ГОСТ 14254-96 IP54
- Степень очистки воздуха 99,8 %

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:

- - циклон (диаметр×В) 950x2450
- - блок тонкой очистки 950x900x1650
- Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм: 2000x1500x2900

Основные технические данные камеры полимеризации:

- Рабочий объем камеры, м³ 16,56
- Производительность вентилятора в термоблоке, м³/час 1300 – 2250
- Номинальная (максимальная) мощность камеры, кВт 55
- Средняя мощность камеры, кВт 37

-
- Количество ТЭНов, шт. 25
 - Время выхода на рабочий режим, мин. 10 – 40
 - Диапазон рабочих температур, до 230
 - Напряжение сети, В 380
 - Внутренние размеры камеры (ДхШхВ), мм 3600x2000x2300
 - Габаритные размеры камеры с термоблоком и вентилятором (ДхШхВ), мм 3720x2800x2800
 - Количество элементов транспортной системы: направляющие ручьи, шт. 7
 - Количество термоблоков, шт. 1
 - Мощность вентилятора нагнетания воздуха, кВт 0,75
 - Тип утеплителя стены базальтовое волокно
 - Толщина стены, мм 100
 - Тип дверных уплотнителей жаростойкий

Основные технические данные кольцевой усиленной верхней транспортной системы:

- Количество транспортных эстакад, шт. 2
- Количество транспортных телег (с 7-ю направляющими ручьями), шт. 2
- Количество транспортных кареток длиной 3400 мм, шт. 14
- Допустимая нагрузка на один направляющий ручей (не более), кг (не более)300
- Допустимая нагрузка на телегу (не более), кг(не более)2000

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>