



## Бульдозер Zoomlion ZD220-3 2022



**Цена: 9 200 000**  
**Место нахождения: Мурманск**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**  
ID 66/22-MPM

---

## **Навесное оборудование**

### **Отвал**

- Тип: Прямой с гидрперекосом
- Ширина, мм: 3725
- Высота, мм: 1315

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

### **Технические характеристики**

#### **Двигатель CUMMINS NT855-C280**

- Тип: Дизельный
- Мощность, кВт/л.с.: 187/254

#### **Ходовая часть**

- Количество опорных катков (с каждой стороны): 6
- Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны): 38
- Количество поддерживающих катков (с каждой стороны): 2
- Ширина башмака, мм: 560
- Шаг цепи, мм: 216

#### **Максимальная скорость движения**

##### **Передний ход**

- 1-я передача, км/ч: 3,8
- 2-я передача, км/ч: 6,6

- 
- 3-я передача, км/ч: 11,2

### **Задний ход**

- 1-я передача, км/ч: 4,9
- 2-я передача, км/ч: 7,7
- 3-я передача, км/ч: 13,2

### **Отвал**

- Максимальная высота подъема, мм: 1210
- Максимальная величина углубления отвала в грунт, мм: 545
- Призма волочения, мЗ: 6,4
- Рыхлительное оборудование
- Тип: Одностоечный
- Максимальная глубина рыхления, мм: 666
- Максимальная высота подъема, мм: 555

### **Вес**

- Рабочая масса, кг: 26000

## **Подробные технические характеристики бульдозера ZOOMLION ZD220-3**

### **Двигатель**

- модель Cummins NT855-C280
- тип турбокомпрессорный, 4-х тактный двигатель с водяным охлаждением
- число цилиндров—диаметр цилиндраход 6-139.7 × 152,4 мм
- рабочий объём цилиндров 14 000 мл
- номинальная мощность 187 KW / 2050 об/мин
- максимальный крутящий момент 1050 Nm/1400 об/мин
- удельный расход топлива 208 g/kW.h

### **Гидротрансформатор**

- модель трёхэлементный, одноступенчатый, однофазный
- способ охлаждения водяное охлаждение

- 
- Планетарная коробка передач
  - модель сервопривод переключения, многодисковое сцепление, гидравлическое управление, механизм принудительной смазки
  - центральный передаточный вал гипоидное зубчатое колесо, барботажная смазка
  - кол-во скоростей 3 передачи вперёд, 3 передачи назад
  - вперед 1-ая передача 0-3.8 км / ч
  - 2-ая передача 0-6.6 км / ч
  - 3-ья передача 0-11.2 км / ч
  - назад 1-ая передача 0-4.9 км / ч
  - 2-ая передача 0-7.7 км / ч
  - 3-ья передача 0-13.2 км / ч
  - максимальная тяговое усилие 207 КН

### **Трансмиссия**

- бортовой фрикцион многодисковая муфта сцепления в масляной ванне
- бортовой тормоз плавающий тормоз муфты поворота, управление педалью с гидроусилителем
- бортовая передача цилиндрический редуктор, барботажный механизм смазки

### **Рама тележки**

- тип подвески полужёсткое, балансирный брус
- количество поддерживающих роликов (на каждой стороне) 2
- количество опорных катков (на каждой стороне) 6
- количество направляющих роликов (на каждой стороне) 1

### **Гусеницы**

- тип башмака плоский с грунтозацепом
- шаг цепи 216mm
- ширина башмака 560 mm
- высота башмака 72 mm
- количество башмаков (на каждой стороне) 38
- удельное давление на грунт 0,067 Мра (0,67 кгс/см<sup>2</sup>)

- 
- межцентровое расстояние гусеницы 2000mm
  - расстояние от днища до грунта 405mm

### **Эксплуатационная масса**

- эксплуатационная масса с рыхлителем 26 000 кг

### **Гидравлика**

- номинальное давление 14Мра
- тип гидравлического насоса шестерённый насос
- тип регулирующего клапана золотниковый

### **Рабочее оборудование**

- отвал бульдозера прямой отвал
- ширина□mm) 3725 мм
- высота□mm) 1315 мм
- максимальная высота подъём а□mm)1210 мм
- максимальное заглубление□mm) 545 мм
- максимальный наклон□mm) 735 мм
- объём отвала (м3) 6,4 м3
- рыхлитель Однозубый
- максимальная глубина рыхления (mm) 666
- максимальная высота подъема (mm) 555

### **Габариты машины (без рыхлителя)**

- полная длина□mm) 5750 мм
  - габаритная ширина□mm) 3725 мм
  - габаритная высота□mm)3395 мм
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>