





Бульдозер гусеничный Shantui SD17B3 XL 2023



Цена: 10 600 000

Место нахождения: Амурская обл., Свободненский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 181/23-ИВН

Отвал

- Тип прямой, с гидравлическим перекосом
- Объем – 3,5 м. куб.
- Ширина – 3455 мм

Осмотр и приобретение

- Продажу осуществляет федеральная лизинговая компания Балтийский лизинг (входит в топ-7 лизинговых компаний РФ по данным рейтингового агентства Эксперт РА). Гарантируем безопасную сделку и полную юридическую чистоту.

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Бульдозер гусеничный Shantui SD17B3 XL

Технические характеристики

- Масса – 17 600 кг
- Габариты (д/ш/в) -5568 /3455 /3128 мм

Двигатель

- Модель - Weichai WD10G190E214
- Тип дизель с турбонаддувом
- Расположение цилиндров рядное
- Количество цилиндров – диаметр х ход поршня 6 - 126 х 130 мм
- Впрыск топлива прямой
- Экологический стандарт EPA Tier 2 и EU Stage 2
- Рабочий объём - 9,726 л
- Мощность (полная) - 140 кВт (190 л.с.) при 1900 об/мин
- Мощность (полезная) - 127 кВт (172 л.с.) при 1900 об/мин
- Максимальный крутящий момент - 900 Нм при 1300 - 1500 об/мин
- Минимальный расход топлива – 194 г/кВтч
- Система охлаждения водяное охлаждение, механический привод вентилятора

Трансмиссия

- Тип - гидромеханическая трансмиссия, три передачи вперёд и три передачи назад, изменение
- направления движения и скорости с возможностью предустановки осуществляется джойстиком
- Скорость движения вперёд - км/ч 0 - 3,5/ 0 - 6,2/ 0 - 10,6
- Скорость движения назад - км/ч 0 - 4,5/ 0 - 8,0/ 0 - 13,1
- Тяговое усилие - кН 257

-
- Гидротрансформатор - трёхэлементный, одноступенчатый, однофазный
 - Коробка переключения передач - планетарная коробка переключения передач, электронное
 - управление, переключение передач под нагрузкой, принудительная смазка
 - Главная передача - одноступенчатая, спирально-коническая передача, смазка разбрызгиванием
 - Поворот - многодисковая фрикционная муфта в масляной ванне, постоянно разомкнутого типа
 - Тормозная система - ленточного типа в масляной ванне с гидравлическим приводом
 - Бортовая передача - двухступенчатая, с прямозубыми цилиндрическими шестернями постоянного зацепления, смазка разбрызгиванием

Ходовая часть

- Тип - полужёсткая подвеска с балансирной балкой, А- образная тележка
- Башмак с одиночным грунтозацепом
- Количество башмаков – 39 шт. (с каждой стороны)
- Ширина башмака - мм 510
- Длина пятна контакта гусеницы с грунтом- 2635 мм
- Высота грунтозацепа – 65 мм
- Межцентровое расстояние гусеницы – 1880 мм
- Шаг звена – 203 мм
- Поддерживающие катки – 2 шт. (с каждой стороны)
- Опорные катки – 7 шт. (с каждой стороны)
- Давление на грунт – 59 кПа
- Радиус разворота – 4416 мм
- Допустимый преодолеваемый уклон – 30 град.

Отвал

- Высота – 1149 мм
 - Угол резания грунта, град 55 ± 3
 - Заглубление – 540 мм
 - Высота подъёма – 1010 мм
-

Заправочные объемы

- Топливный бак (л) 338
- Система охлаждения двигателя (л) 56
- Система смазки двигателя (л) 24
- Гидравлический бак (л) 70
- Трансмиссия (л) 52
- Главная передача (л) 70

Габаритные размеры

- Высота бульдозера 3128 мм
- Высота грунтозацепа 65 мм
- Дорожный просвет 400 мм
- Длина бульдозера (с тягово-сцепным устройством) 5345 мм
- Максимальная высота подъёма отвала 1010 мм
- Максимальная глубина резания грунта отвалом 540 мм
- Угол резания отвалом град 55 ± 3
- Ширина отвала 3455 мм
- Высота отвала 1149 мм
- Ширина бульдозера по внешней стороне гусеничных башмаков (базовая комплектация) 2390 мм
- Максимальная глубина рыхления 572 мм
- Максимальная высота подъёма рыхлителя 592 мм
- Длина рыхлителя (при рыхлении на максимальную глубину) 1580 мм
- Длина рыхлителя (при максимальном подъёме) 1459 мм
- Ширина рыхлителя 2080 мм
- Задний угол съезда бульдозера (при максимальном подъёме рыхлителя) град 32,1
- Ширина рыхления 1900 мм
- Расстояние между зубьями – 950 мм

Комплектация

- Отвал прямой с гидравлическим перекосом 3,5 м. куб. (ISO 9246:1988)

-
- Башмак с одним грунтозацепом 510 мм
 - Двигатель Weichai WD10G190E214 (EPA Tier 2 и EU Stage 2)
 - Боковая защита (крышки капота) двигателя
 - Холодный запуск двигателя
 - Кабина с интегрированной системой безопасности ROPS/FOPS
 - Джойстик - электрогидравлическое управление ходовой частью
 - Джойстики - пилотное управление PPC (Proportional Pressure Control) рабочим оборудованием
 - Панель контрольно-измерительных приборов с LCD дисплеем на русском языке
 - Кондиционер и отопитель кабины
 - Система избыточного давления в кабине
 - FM/AM радиоприёмник (Bluetooth, USB) с динамиками
 - Солнцезащитные шторы переднего и боковых стёкол
 - Стеклоочиститель и стеклоомыватель переднего и заднего стекла
 - Сиденье оператора, оборудованное ремнём безопасности
 - Переднее освещение LED фары 2 шт. + 2 шт. на крыше
 - Заднее освещение LED фары 2 шт.
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>