



Бульдозер гусеничный Shantui SD22 2023



Цена: 13 000 000

Место нахождения: Калужская обл., г. Козельск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ
ID 145/24-BOГ

Навесное рабочее оборудование

- Отвал прямой с гидравлическим перекосом 4,6 мЗ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Масса

- Масса, кг 25900

Габаритные размеры

- Длина, мм 6790
- Ширина, мм 3725
- Высота, мм 3402

Двигатель

- Модель Cummins NT855-C280
- Тип дизель с турбонаддувом
- Количество цилиндров 6
- Расположение цилиндров рядное
- Впрыск топлива прямой
- Система охлаждения водяная
- Мощность 187 кВт/254 л.с. при 1850 об/мин
- Рабочий объём, л 14,01
- Экологический стандарт EPA Tier 1 и EU Stage 1

Трансмиссия

- Тип гидромеханическая

Ходовая часть

- Тип качающаяся подвеска с балансирным брусом
 - Поддерживающие катки, шт. 2 (с каждой стороны)
 - Опорные катки, шт. 6 (с каждой стороны)
 - Тип гусеницы башмаки с одиночным грунтозацепом
 - Количество башмаков, шт. 38 (с каждой стороны)
 - Ширина башмака, мм. 560
 - Ширина колеи, мм 2000
 - Шаг, мм 216
-

Отвал

- Тип прямой с гидравлическим перекосом
- Объём, м. куб (ISO 9246:1988) 4,6
- Ширина, мм 3725
- Высота, мм 1315
- Заглубление, мм 540
- Высота подъёма, мм 1210
- Наклон, мм 735

Рыхлитель

- Тип однозубый
- Заглубление, мм 695
- Высота подъёма, мм 515
- Масса, кг 2453

Скорость движения

- Скорость движения вперёд, км/ч
- 1 передача 0 – 3,6
- 2 передача 0 – 6,5
- 3 передача 0 – 11,2
- Скорость движения назад, км/ч
- 1 передача 0 – 4,3
- 2 передача 0 – 7,7
- 3 передача 0 – 13,2

Дорожный просвет

- Дорожный просвет, мм 405

Допустимый уклон

- Допустимый уклон, град 30

Давление на грунт

- Давление на грунт, МПа 0,077

Радиус разворота

- Радиус разворота, мм 3300

Заправочные объёмы

- Топливный бак, л 450
- Гидравлический бак, л 110
- Трансмиссия, л 122
- Бортовая передача, л 82 (с каждой стороны)
- Система смазки двигателя, л 45
- Система охлаждения двигателя, л 79

Комплектация:

- Двигатель Cummins NT855-C280 (EPA Tier 1 и EU Stage 1)
 - Отвал прямой с гидравлическим перекосом 4,6 куб. м. (ISO 9246:1988)
 - Рыхлитель один зуб
 - Башмак с одним грунтозацепом 560 мм
 - Кабина стандартная
 - Кондиционер
 - Отопитель (печка) кабины
 - Сиденье оператора, оборудованное ремнём безопасности
 - Стеклоочиститель + стеклоомыватель переднего стекла
 - Стеклоочиститель + стеклоомыватель заднего стекла
 - Освещение LED фары
 - Боковая защита двигателя
 - Холодный запуск двигателя
 - Руководство по эксплуатации на русском языке
 - ЗИП
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>