



Экскаватор Hyundai R520LC-9S 2022



Цена: 14 900 000

Место нахождения: Якутия

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 276/22-KMP

На ТС отсутствует ковш и часть лобового стекла.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

-
- Эксплуатационная масса- 52 400 кг
 - Удельное давление на грунт- 0,91 кг/см²
 - Объем ковша- 3,0, м³ (усиленный)
 - Двигатель Изготовитель- Cummins
 - Модель QSM 11-C
 - Тип Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый
 - Эксплуатационная мощность (по стандарту SAE), л.с. (кВт) при об/мин. 347(255) при 1900
 - Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 182,5 при 1300
 - Вместимость топливного бака- 621 л
 - Аккумуляторные батареи -2х12 Вх 200 (В, А.ч.)
 - Пусковой двигатель В-кВт 24; 7,2
 - Производительность гидравлической системы- 2 х380-л/мин
 - Рабочее давление гидравлической системы -330+30 кгс/см²
 - Усилие копания ковша по ISO- 286,4 кН
 - Усилие копания рукояти по ISO-291,3 кН
 - Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая)- 3,2/5 км/ ч
 - Преодолеваемый подъем- 35 (70) гр (%)

Габаритные размеры

- Габаритная длина- 11 780 мм
 - Габаритная ширина- 2990/3540 мм
 - Габаритная высота по рабочему оборудованию 4 100 (стрела) мм
 - Ширина поворотной платформы-2 980 мм
 - Просвет под противовесом- 1 500 мм
 - Клиренс- 770 мм
 - Радиус поворота задней части противовеса- 3 750 мм
 - Расстояние между осями гусеничной тележки-4 470 мм
 - Длина ходовой части- 5 460 мм
 - Ширина колеи- 2380/2940 мм
-

·Ширина гусеницы- 600 мм

Рабочий диапазон

·Длина стрелы- 6 550 мм

·Длина рукояти- 2 400 мм

·Максимальный радиус копания- 10 590 мм

·Максимальный радиус копания на уровне земли-10 320 мм

·Максимальная глубина копания- 6 130 мм

·Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке- 4 390 мм

·Максимальная высота копания- 10 260 мм

·Максимальная высота разгрузки ковша- 6 920 мм

·Минимальный радиус поворота платформы-4 650 мм

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>