



Экскаватор Komatsu PC300LC-8M0 2023



Цена: 20 200 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 1729/23-ОБЛ

Навесное оборудование:

Объем ковша 1,6 м³

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Komatsu PC300LC-8M0 экскаватор гусеничный

Технические характеристики:

Башмаки гусениц шириной 700 мм стандарт

Однопоточная реверсивная гидролиния

Дизельный двигатель

Дизельный двигатель с водяным охлаждением, 4-тактный, с прямым впрыском топлива, с турбонаддувом и последовательным охлаждением

Komatsu SAA6D114E-3

Отвечает требованиям нормативов, регламентирующих токсичность отработавших газов

EPA Tier 3 и EU Stage 3A

Количество цилиндров 6

Рабочий объем 8,27 л

Мощность двигателя полная 194 кВт (264 л. с.) при 1950 об/мин

Мощность двигателя полезная 187 кВт (255 л. с.) при 1950 об/мин

Гидравлическая система

Интеллектуальная гидравлическая система с закрытым центром, клапанами измерения нагрузки и клапанами компенсации давления HydrauMind

Максимальная подача 535 л/мин

Максимальное давление 37,3 МПа (380 кгс/см²)

Ходовая часть

Ходовая часть с высокопрочной центральной X-образной рамой и рамой гусеничной тележки коробчатого сечения, привод гидростатический

Максимальное тяговое усилие 264 кН (26 900 кг)

Преодолеваемый подъем 70 %, 35°

Тип гусеницы герметичная

Количество поддерживающих катков 2 с каждой стороны

Количество опорных катков (с каждой стороны) 8 с каждой стороны

Индивидуальное исполнение

Башмаки гусениц с тройными грунтозацепами шириной 700 мм

Длина стрелы 6 470 мм

Длина рукояти 3 185 мм

Максимальная глубина резания грунта 7 380 мм

Максимальный радиус резания грунта 11 100 мм

Эксплуатационная масса $\approx$ 33 200 кг

Давление на грунт $\approx$ 51,6 кПа (0,53 кг/см²)

Объем ковша 1,6 м³

Габаритная длина 11 150 мм

Габаритная высота 3 145 мм

Габаритная ширина 3 290 мм

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>