



Экскаватор LGCE E6150F 2024



Цена: 5 200 000

Место нахождения: Артем

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 247/24-BCT

Навесное оборудование:

Объем ковша, м³ 0,6

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Объем ковша, м³ 0,6
- Длина стрелы, мм 4600
- Максимальная сила копания, кН 98.1
- Тип управления - Пилотный
- Общая длина, мм 7700
- Общая высота, мм 2830
- Габаритная ширина, мм. 2490
- Радиус порота по противовесу, мм. 2200
- Клиренс до противовеса, мм. 940
- Длина гусеницы, мм. 3740
- Ширина гусеницы, мм. 500
- Габаритная длина, мм. 7700
- Скорость вращения башни, об./мин. 11
- Удельное давление на грунт, кПа 34.6
- Рабочий вес, кг 13800
- Длина рукояти, мм 2500
- Эксплуатационная масса, кг. 13800
- Тип Аксиально-поршневой гидронасос
- Мощность, л.с. при об. в мин. 108/2000
- Общая ширина, мм 2490
- Максимальная глубина копания, мм 5530
- Высота по кабине, мм. 2770
- Высота по двигателю отсеку, мм. 2080
- Длина опорной поверхности, мм. 3040
- Колея, мм. 1990
- Минимальный клиренс, мм. 430
- Высота по сложенной стреле, мм. 2830
- Скорость передвижения (высокая /низкая), км/ч 5,5 / 3,2
- Максимальный радиус копания, мм. 8330

Дополнительные характеристики:

- Максимальная глубина копания, мм. 5530
- Максимальная высота выгрузки, мм. 5980
- Номинальные обороты, об./мин. 2000
- Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. 4-101x126
- Экологический стандарт GB 20891-2014 China III emission
- Количество опорных катков 7
- Тормоз поворотной части Многодисковый мокрого типа
- Рабочее давление, МПа 32,3/34,3
- Модель основного клапана Toshiba UX22-160
- Цилиндр рукояти, мм. 120x80x1045
- Топливный бак, л. 260
- Двигатель, л. 16,5
- Редуктор движения, л. 2x2,2
- Максимальная глубина копания, мм. 5530
- Максимальная высота копания, мм. 8420
- Минимальный радиус поворота, мм. 2200
- Номинальная мощность, л.с./кВ 108/80
- Объем двигателя, л. 4,038
- Максимальный крутящий момент, Нм 450
- Количество ведущих катков 1
- Тип тормоза - Многодисковый мокрого типа
- Максимальный гидросток, л./м. 2x118+20
- Модель основного насоса Kawasaki K3V63DT
- Цилиндр стрелы, мм. 105x70x980

-
- Цилиндр ковша, мм. 100×70×865
 - Гидравлическая система, л. 190
 - Редуктор поворота, л. 3,9
 - Максимальная длина копания, мм 8330

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>