Экскаватор LGCE E6210F 2023

Цена: 7 380 000
Место нахождения: Чебоксары

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 520/23-КЗН

Навесное оборудование:

Объем ковша, м³ 1,0

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

· Модель двигателя BF6M2012-17T3R/5

· Рабочий вес, кг 21250

· Объем ковша, м³ 1,0

· Длина рукояти, мм 2900

· Длина стрелы, мм 5700

· Эксплуатационная масса, кг. 21250

· Максимальная сила копания, кН 147,1

· Тип Аксиально-поршневой гидронасос

· Тип управления Пилотный пропорциональный клапан управления

· Мощность, л.с. при об. в мин. 167/1800

· Общая длина, мм 9720

· Общая ширина, мм 2800

· Общая высота, мм 2940

· Максимальная глубина копания, мм 6730

· Ширина по верхней части, мм. 2700

· Габаритная ширина, мм. 2800

· Высота по кабине, мм. 2940

· Радиус порота по противовесу, мм. 2880

· Высота по двигательному отсеку, мм. 2345

· Клиренс до противовеса, мм. 1032

· Длина опорной поверхности, мм. 3370

· Длина гусеницы, мм. 4170

· Колея, мм. 2200

· Ширина гусеницы, мм. 600

· Минимальный клиренс, мм. 460

· Габаритная длинна, мм. 9720

· Высота по сложенной стреле, мм. 2940

· Скорость вращения башни, об./мин. 12,1

· Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч 5,7 / 3,5

· Удельное давление на грунт, кПа 45,3

Дополнительные характеристики:

· Максимальный радиус копания, мм. 9940

· Максимальная высота копания, мм. 9450

· Максимальная высота выгрузки, мм. 6650

· Производитель Dalian DEUTZ

· Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. 6×101/126

· Экологический стандарт GB 20891-2014 China Ⅲ emission

· Количество ведущих катков 2

· Количество опорных катков 7

· Тип тормоза Многодисковый мокрого типа

· Тормоз поворотной части Многодисковый мокрого типа

· Максимальный гидропоток, л./м. 2×207+18

· Рабочее давление, мПа 32,3/34,3

· Модель основного насоса Eddie FMP112APDT / Kawasaki K3V112DT

· Модель основного клапана Toshiba UX28

· Цилиндр стрелы, мм. 125x80x1235

· Цилиндр рукояти, мм. 135x95x1540

· Цилиндр ковша, мм. 120x80x1065

· Топливный бак, л. 350

· Гидравлическая система, л. 295