



Экскаватор LGCE E6210F 2023



Цена: 8 200 000

Место нахождения: Чебоксары

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 520/23-K3H

Навесное оборудование:

Объем ковша, м³ 1,0

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Модель двигателя BF6M2012-17T3R/5
- Рабочий вес, кг 21250
- Объем ковша, м³ 1,0
- Длина рукояти, мм 2900
- Длина стрелы, мм 5700
- Эксплуатационная масса, кг. 21250
- Максимальная сила копания, кН 147,1
- Тип Аксиально-поршневой гидронасос
- Тип управления Пилотный пропорциональный клапан управления
- Мощность, л.с. при об. в мин. 167/1800
- Общая длина, мм 9720
- Общая ширина, мм 2800
- Общая высота, мм 2940
- Максимальная глубина копания, мм 6730
- Ширина по верхней части, мм. 2700
- Габаритная ширина, мм. 2800
- Высота по кабине, мм. 2940
- Радиус поворота по противовесу, мм. 2880
- Высота по двигателю отсеку, мм. 2345
- Клиренс до противовеса, мм. 1032
- Длина опорной поверхности, мм. 3370
- Длина гусеницы, мм. 4170
- Колея, мм. 2200
- Ширина гусеницы, мм. 600

-
- Минимальный клиренс, мм. 460
 - Габаритная длина, мм. 9720
 - Высота по сложенной стреле, мм. 2940
 - Скорость вращения башни, об./мин. 12,1
 - Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч 5,7 / 3,5
 - Удельное давление на грунт, кПа 45,3

Дополнительные характеристики:

- Максимальный радиус копания, мм. 9940
 - Максимальная высота копания, мм. 9450
 - Максимальная высота выгрузки, мм. 6650
 - Производитель Dalian DEUTZ
 - Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. 6×101/126
 - Экологический стандарт GB 20891-2014 China III emission
 - Количество ведущих катков 2
 - Количество опорных катков 7
 - Тип тормоза Многодисковый мокрого типа
 - Тормоз поворотной части Многодисковый мокрого типа
 - Максимальный гидропоток, л./м. 2×207+18
 - Рабочее давление, мПа 32,3/34,3
 - Модель основного насоса Eddie FMP112APDT / Kawasaki K3V112DT
 - Модель основного клапана Toshiba UX28
 - Цилиндр стрелы, мм. 125x80x1235
 - Цилиндр рукояти, мм. 135x95x1540
 - Цилиндр ковша, мм. 120x80x1065
 - Топливный бак, л. 350
 - Гидравлическая система, л. 295
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>