




Экскаватор LGCE E6210F 2023



Цена: 7 300 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 97/24-ПТЗ

Навесное оборудование:

- Объем ковша, м³ 1,0
- Максимальная высота копания, мм. 9450

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других

моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Модель двигателя BF6M2012-17T3R/5
- Длина рукояти, мм 2900
- Длина стрелы, мм 5700
- Максимальная сила копания, кН 147,1
- Тип Аксиально-поршневой гидронасос
- Пилотный пропорциональный клапан управления
- Мощность, л.с. при об. в мин. 167/1800
- Общая длина, мм 9720 Общая ширина, мм 2800
- Общая высота, мм 2940
- Максимальная глубина копания, мм 6730
- Ширина по верхней части, мм. 2700 Габаритная ширина, мм. 2800
- Высота по кабине, мм. 2940 Радиус порота по противовесу, мм. 2880
- Высота по двигательному отсеку, мм. 2345
- Клиренс до противовеса, мм. 1032
- Длина опорной поверхности, мм. 3370
- Длина гусеницы, мм. 4170
- Колея, мм. 2200 Ширина гусеницы, мм. 600
- Минимальный клиренс, мм. 460
- Габаритная длинна, мм. 9720
- Высота по сложенной стреле, мм. 2940
- Скорость вращения башни, об./мин. 12,1

Дополнительные характеристики:

- Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч 5,7 / 3,5 Удельное давление на грунт, кПа 45,3
- Максимальный радиус копания, мм. 9940
- Максимальная глубина копания, мм. 6730
- Максимальная высота копания, мм. 9450
- Максимальная высота выгрузки, мм. 6650
- Производитель Dalian DEUTZ
- Номинальная мощность, л.с./кВ 167 / 123
- Номинальные обороты, об./мин. 1800
- Объем двигателя, л. 6,057
- Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. 6×101/126
- Максимальный крутящий момент, Нм 695
- Экологический стандарт GB 20891-2014 ChinaIII emission
- Количество ведущих катков 2
- Количество опорных катков 7
- Тип тормоза Многодисковый мокрого типа
- Тормоз поворотной части Многодисковый мокрого типа Максимальный гидросток, л./м. 2×207+18
- Рабочее давление, мПа 32,3/34,3
- Модель основного насоса Eddie FMP112APDT /Kawasaki K3V112DT
- Модель основного клапана Toshiba UX28
- Цилиндр стрелы, мм. 125x80x1235
- Цилиндр рукояти, мм. 135x95x1540
- Цилиндр ковша, мм. 120x80x1065
- Топливный бак, л. 350
- Гидравлическая система, л. 295
- Двигатель, л. 23,5
- Редуктор поворота, л. 8,6

· Редуктор движения, л. 2х5,8

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>