



## Экскаватор Liugong CLG952EHD 2023



**Цена: 21 600 000**

**Место нахождения: Иркутск**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 85/24-ИРК

### **Навесное оборудование:**

- Ковш скальный 3.2м<sup>3</sup>

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

---

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

## **Комплектация и технические характеристики:**

### **Габаритные размеры**

- Минимальный дорожный просвет К - 532
- Транспортная длина (мм) А - 11 515
- Габаритная ширина поворотной платформы (мм) - G 3 170
- Транспортная высота (мм) В - 3 810
- Длина гусеничного хода (мм) F - 5 500
- Ширина ходовой части (мм) D - 3 340
- Ширина колеи гусеницы (мм) С - 2 740
- Общая высота до верха кабины (мм) J - 3 307
- Радиус поворота задней части платформы (мм) Н - 3 640
- Дорожный просвет под противовесом (мм) I - 1 324
- Опорная длина гусеницы (мм) Е - 4 475

### **Технические характеристики**

- Длина стандартной стрелы (мм) - 6 500
- Вырывное усилие ковша (кН) Нормальное/ форсированное - 290/310
- Длина стандартной рукояти (мм) - 2 550
- Отрывное усилие рукояти (кН) Нормальное/ форсированное - 268/287
- Максимальная глубина копания (мм) С - 6 521
- Производительность гидронасосов (л/мин) - 2x380
- Максимальный радиус копания (мм) А - 10 625
- Максимальное давление в гидросистеме (МПа) - 34,3
- Максимальный радиус копания на уровне земли (мм) В - 10 388

- 
- Мин. радиус передней части поворотной платформы (мм) H - 4 645
  - Макс. глубина копания площадки длиной 2,44м (мм) D - 6 337
  - Максимальная высота выгрузки (мм) G - 7 038
  - Макс. глубина копания вертикальной стенки (мм) - E 5 204
  - Максимальная высота резания (мм) F - 9 977
  - Мощность двигателя (кВт) - 280

#### **Комплектация CLG952EHD Опции\***

- Двигатель Cummins Stage III
- ROPS кабина
- Сидение оператора с пневматической подвеской и обогревом
- Кондиционер, отопитель
- AM/FM радио с USB-разъёмом
- LCD монитор
- Зеркало заднего вида
- Рабочее освещение (1 на надстройке)
- Стрела - 6500мм
- Рукоять - 2550мм
- Противовес - 10800кг
- Стальные башмаки - 600мм
- Полный комплект защиты опорных катков
- Усиленные поддерживающие катки
- Защитный кожух под ходовой тележкой - 2мм
- Автоматическое переключение передачи хода
- Режим повышения мощности
- Звуковой сигнал и проблесковый маяк
- Солнцезащитная шторка
- Поручни
- Защитная сетка лобового стекла, передняя нижняя и верхняя защитная решётка

- 
- Освещение стрелы 4шт., LED освещение на кабине спереди 4шт., сзади 2шт.
  - 3.2m<sup>3</sup> скальный ковш
  - Камера заднего вида
  - Топливозаправочный насос
  - Комплект подогревателей (подогрев фильтра влагоотделителя и подогрев охлаждающей жидкости)
  - Масляная ванна
  - Кронштейн номерного знака с подсветкой
  - Система подогрева двигателя
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>