



Экскаватор Lonking CDM6336 2022



Цена: 10 100 000

Место нахождения: Адыгея, Теучежский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 419/22-KMP

Навесное оборудование:

- Ковш скальный со сменными зубьями объемом 1,6 м³

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Двигатель Isuzu GH-6HK1
- Мощность 288 л.с. / 2000 об. в мин.
- Крутящий момент 1080 Н·м при 1500 об/мин
- Макс. тяговое усилие 283 кН
- Давление на грунт 68 кПа
- Преодолеваемый подъем 35° (70%)
- Макс. скорость движения 3,4/ 5,2 км/ч

Параметры

- Рабочий вес, кг 32800
- Объем ковша, м³ 1,6
- Ширина траков, мм 600
- Длина рукояти, мм 2900
- Длина стрелы, мм 6150

Емкости

- Топливный бак, л 590
- Гидравлический бак, л 300

Прочее

- Сила отрыва на ковше, кН 220
- Сила отрыва на рукояти, кН 170
- Максимальный поток гидравлики, л/мин 288*2
- Максимальное рабочее давление, мПа 34,3
- Максимальное давление в системе управления, мПа 3,9
- Скорость вращения поворотного мотора, об/мин 9,5

Комплектация и особенности:

- Гусеничный экскаватор LONKING был разработан для обеспечения лучшей в отрасли топливной экономичности на основе применения компонентов с высочайшими характеристиками прочности, стабильности, и мощности крутящего момента двигателя.
- Максимальная производительность за счет применения двигателя Isuzu:
- 6-цилиндровый двигатель Isuzu оснащен турбонаддувом, топливной рейкой и непосредственным впрыском.
- Двигатель идеально сочетается с гидравлической системой Kawasaki и обеспечивает высокую мощность.
- Усиленные стрела, рукоять и цилиндры для тяжелых условий работы (в местах сочленения используются втулки из металла с повышенной износостойкостью).
- Гидравлические рукава высокого давления выполнены из специальных материалов, позволяющих эксплуатацию техники в температурном диапазоне от -45 гр до +45 гр С.
- Воздушный фильтр с двухкомпонентной системой защиты.
- 7-дюймовый монитор.
- Кабина ROPS

Комплектация:

- Гидрораспределитель - KAWASAKI 15RB
 - Главный насос - KAWASAKI K7V160
 - Гидромотор поворота - KAWASAKI MX180
 - Гидромотор хода - Doosan TSM60
 - Управление рабочим оборудованием джойстиком
 - Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка, салонный фильтр.
 - Кабина с защитой ROPS
 - Рукоять 3200 мм, стрела 6150 мм
 - Ковш скальный со сменными зубьями объемом 1,6 м³
 - Гидравлическая линия до подключения гидромолота
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>