



Экскаватор гусеничный SDLG E6300F 2022



Цена: 9 400 000

Место нахождения: Кемерово

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 115/22-КМР

Навесное оборудование:

Объем ковша (куб. метров): 1,5

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Модель двигателя - SD70B
 - Длина стрелы - 6200 мм
 - Максимальная сила копания - 193,5 кН
 - Тип управления - пилотный пропорциональный клапан управления
 - Общая длина - 10420 мм
 - Общая высота - 3290 мм
 - Ширина по верхней части - 2890 мм
 - Высота по кабине - 3030 мм
 - Высота по двигательному отсеку - 2400 мм
 - Рабочий вес - 29200 кг
 - Длина рукояти - 3050 мм
 - Эксплуатационная масса - 29200 кг
 - Тип - сдвоенный насос с постоянной мощностью и системой регулировки потока
 - Мощность - 231 л.с. при 1800 об/мин
 - Общая ширина - 3190 мм
 - Максимальная глубина копания - 7320 мм
 - Габаритная ширина - 3190 мм
 - Радиус поворота по противовесу - 3050 мм
 - Клиренс до противовеса - 1145 мм
 - Длина опорной поверхности - 4015 мм
 - Длина гусеницы - 4870 мм
 - Колея - 2590 мм
 - Ширина гусеницы - 600 мм
 - Минимальный клиренс - 480 мм
 - Габаритная длина - 10420 мм
 - Высота по сложенной стреле - 3290 мм
 - Скорость вращения башни - 10,1 об/мин
 - Скорость передвижения (высокая / низкая) - 5,5 / 3,2 км/ч
 - Удельное давление на грунт - 56,3 кПа
 - Максимальный радиус копания - 10690 мм
 - Максимальная глубина копания - 7320 мм
 - Максимальная высота выгрузки - 7050 мм
 - Минимальный радиус поворота - 3050 мм
 - Диаметр цилиндра / ход поршня - 108x130 мм
 - Макс. крутящий момент - 1080 Нм
 - Экологический стандарт - Tier III
 - Удельный расход топлива - 223 г/кВт*ч
 - Количество ведущих катков - 2
 - Количество опорных катков - 9
 - Тип тормоза - дисковый мокрый
 - Тормоз поворотной части - дисковый мокрый
 - Максимальный гидропоток - 2x263+18 л/м
 - Рабочее давление - 330/350 мПа
 - Модель основного насоса - Eddie FMP160APDT
 - Модель основного клапана - Toshiba SS32
 - Топливный бак - 40 л
 - Гидравлическая система - 370 л
 - Двигатель - 30 л
 - Редуктор поворота - 6 л
 - Редуктор движения - 2x6,8 л
 - Максимальная длина копания - 10690 мм
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>