Экскаватор гусеничный SDLG E6300F 2022

Цена: 8 900 000
Место нахождения: Кемерово

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 115/22-KMP

Навесное оборудование:

Объем ковша (куб. метров): 1,5

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Модель двигателя – SD70B
- Длина стрелы – 6200 мм
- Максимальная сила копания – 193,5 кН
- Тип управления – пилотный пропорциональный клапан управления
- Общая длина – 10420 мм
- Общая высота – 3290 мм
- Ширина по верхней части – 2890 мм
- Высота по кабине – 3030 мм
- Высота по двигательному отсеку – 2400 мм
- Рабочий вес – 29200 кг
- Длина рукояти – 3050 мм
- Эксплуатационная масса – 29200 кг
- Тип – сдвоенный насос с постоянной мощностью и системой регулировки потока
- Мощность – 231 л.с. при 1800 об/мин
- Общая ширина – 3190 мм
- Максимальная глубина копания – 7320 мм
- Габаритная ширина – 3190 мм
- Радиус поворота по противовесу – 3050 мм
- Клиренс до противовеса – 1145 мм
- Длина опорной поверхности – 4015 мм
- Длина гусеницы – 4870 мм
- Колея – 2590 мм
- Ширина гусеницы – 600 мм
- Минимальный клиренс – 480 мм
- Габаритная длина – 10420 мм
- Высота по сложенной стреле – 3290 мм
- Скорость вращения башни – 10,1 об/мин
- Скорость передвижения (высокая / низкая) – 5,5 / 3,2 км/ч
- Удельное давление на грунт – 56,3 кПа
- Максимальный радиус копания – 10690 мм
- Максимальная глубина копания – 7320 мм
- Максимальная высота выгрузки – 7050 мм
- Минимальный радиус поворота – 3050 мм
- Диаметр цилиндра / ход поршня – 108x130 мм
- Макс. крутящий момент – 1080 Нм
- Экологический стандарт – Tier III
- Удельный расход топлива – 223 г/кВт*ч
- Количество ведущих катков - 2
- Количество опорных катков – 9
- Тип тормоза – дисковый мокрый
- Тормоз поворотной части – дисковый мокрый
- Максимальный гидропоток – 2x263+18 л/м
- Рабочее давление – 330/350 мПа
- Модель основного насоса – Eddie FMP160APDT
- Модель основного клапана – Toshiba SS32
- Топливный бак – 40 л
- Гидравлическая система – 370 л
- Двигатель – 30 л
- Редуктор поворота – 6 л
- Редуктор движения – 2x6,8 л
- Максимальная длина копания – 10690 мм