



Экскаватор гусеничный SDLG E6210FLC 2022



Цена: 6 000 000

Место нахождения: Московская обл., Павлово-Посадский г.о.

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 159/22-ТМБ

Навесное оборудование:

Объем ковша 1,0 м³

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста

компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Модель двигателя BF6M2012
- Рабочий вес, кг 21250
- Объем ковша, м³ 1,0
- Длина рукояти, мм 2900
- Длина стрелы, мм 5700
- Эксплуатационная масса, кг. 21250
- Максимальная сила копания, кН 147,1
- Тип Сдвоенный насос с постоянной мощностью и системой регулировки потока
- Тип управления Пилотный пропорциональный клапан управления
- Мощность, л.с. при об. в мин. 163/1800
- Общая длина, мм 9700
- Общая ширина, мм 2800
- Общая высота, мм 2940
- Максимальная глубина копания, мм 6730
- Ширина по верхней части, мм. 2700
- Габаритная ширина, мм. 2800
- Высота по кабине, мм. 2940
- Радиус поворота по противовесу, мм. 2860
- Высота по двигательному отсеку, мм. 2345
- Клиренс до противовеса, мм. 1032
- Длина опорной поверхности, мм. 3370

-
- Длина гусеницы, мм. 4170
 - Колея, мм. 2200 Ширина гусеницы, мм. 600
 - Минимальный клиренс, мм. 460
 - Габаритная длинна, мм. 9700
 - Высота по сложенной стреле,мм. 2920
 - Скорость вращения башни, об./мин. 12,1
 - Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч 5,7 / 3,5
 - Удельное давление на грунт, кПа 45,3
 - Максимальный радиус копания, мм. 9940
 - Максимальная глубина копания,мм. 6730
 - Максимальная высота выгрузки,мм. 6650
 - Минимальный радиус поворота, мм. 2860
 - Производитель DEUTZ
 - Номинальная мощность, л.с./кВ 163 / 120
 - Номинальные обороты, об./мин. 1800
 - Объем двигателя, л. 6,06
 - Максимальный крутящий момент, Нм 730
 - Экологический стандарт Евро III
 - Удельный расход топлива, г/кВт*ч 214
 - Количество ведущих катков 2
 - Количество опорных катков 7
 - Тип тормоза Дисковый мокрый
 - Тормоз поворотной части Дисковый мокрый
 - Максимальный гидросток, л./м. 2x200+20
 - Рабочее давление, мПа 330/350
 - Модель основного насоса Kawasaki K3V112DT
 - Модель основного клапана Toshiba UX28
 - Топливный бак, л. 350
-

-
- Гидравлическая система, л. 295
 - Двигатель, л. 19
 - Редуктор поворота, л. 8
 - Редуктор движения, л. 2х5,8
 - Страна производства Китай
 - Максимальная длина копания, мм 9940
 - Тип транспортного средства Экскаватор гусеничный
 - Модель SDLG E6210F
 - Вид кузова Экскаватор гусеничный
 - Тип кузова Экскаватор гусеничный
 - Производители Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd
 - Код ТН ВЭД 8429521009
 - Гусеничные экскаваторы полноповоротные, прочие
 - Прослеживаемый товар Да
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>