



Экскаватор гусеничный LGCE E6150F 2024



Цена: 5 200 000

Место нахождения: Приморский край, г. Артем

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 209/24-BCT

Навесное оборудование:

- Объем ковша, м³ 0,6

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Длина стрелы, мм. – 4600
- Максимальная сила копания, кН – 98,1
- Тип управления - Пилотный
- Общая длина, мм. - 7700
- Общая высота, мм. - 2830
- Габаритная ширина, мм. - 2490
- Радиус поворота по противовесу, мм. - 2200
- Клиренс до противовеса, мм. - 940
- Длина гусеницы, мм. - 3740
- Ширина гусеницы, мм. - 500
- Габаритная длина, мм. - 7700
- Скорость вращения башни, об./мин. - 11
- Удельное давление на грунт, кПа – 34,6
- Рабочий вес, кг. - 13800
- Длина рукояти, мм. - 2500
- Эксплуатационная масса, кг. - 13800
- Тип – Аксиально-поршневой гидронасос
- Мощность, л.с. при об. в мин. – 108/2000
- Общая ширина, мм. - 2490
- Максимальная глубина копания, мм. - 5530
- Высота по кабине, мм. - 2770
- Высота по двигательному отсеку, мм. - 2080

-
- Длина опорной поверхности, мм. - 3040
 - Колея, мм. - 1990
 - Минимальный клиренс, мм. - 430
 - Высота по сложенной стреле, мм. - 2830
 - Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч - 5,5/3,2
 - Максимальный радиус копания, мм. - 8330
 - Максимальная глубина копания, мм. - 5530
 - Максимальная высота выгрузки, мм. - 5980
 - Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. - 4-101×126
 - Количество опорных катков - 7
 - Тормоз поворотной части - Многодисковый, мокрого типа
 - Рабочее давление, мПа - 32,3/34,3
 - Цилиндр рукояти, мм. - 120×80×1045
 - Топливный бак, л. - 260
 - Двигатель, л. - 16,5
 - Редуктор движения, л. - 2×2,2
 - Максимальная глубина копания, мм. - 5530
 - Максимальная высота копания, мм. - 8420
 - Минимальный радиус поворота, мм. - 2200
 - Номинальная мощность, л.с./кВ - 108/80
 - Объем двигателя, л. - 4,038
 - Максимальный крутящий момент, Нм - 450
 - Количество ведущих катков - 1
 - Тип тормоза - Многодисковый, мокрого типа
 - Максимальный гидросток, л./м. - 2×118+20
 - Цилиндр стрелы, мм. - 105×70×980
 - Цилиндр ковша, мм. - 100×70×865
 - Гидравлическая система, л. - 190
-

· Редуктор поворота, л. – 3,9

· Максимальная длина копания, мм - 8330

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>