



Экскаватор гусеничный LGCE E6400F 2023



Цена: 15 500 000

Место нахождения: Калужская обл., г. Козельск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 289/24-BOГ

Навесное оборудование:

- Объем ковша, м³ 2,4
- Максимальная высота копания, мм. 10170

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста

компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Модель двигателя SD130A
- Рабочий вес, кг 41000
- Длина рукояти, мм 2600
- Длина стрелы, мм 6450
- Эксплуатационная масса, кг. 41000
- Максимальная сила копания, кН 236
- Тип - Сдвоенный насос
- Тип управления - Пилотный
- Мощность, л.с. при об. в мин. 333
- Общая длина, мм 11020
- Общая ширина, мм 3465
- Общая высота, мм 3580
- Максимальная глубина копания, мм 6850
- Габаритная ширина, мм. 3465
- Высота по кабине, мм. 3190
- Радиус поворота по противовесу, мм. 3560
- Высота по двигательному отсеку, мм. 2700
- Клиренс до противовеса, мм. 1240
- Длина опорной поверхности, мм. 4240
- Длина гусеницы, мм. 5180
- Колея, мм. 2740

-
- Ширина гусеницы, мм. 600
 - Минимальный клиренс, мм. 500
 - Габаритная длина, мм. 11020
 - Высота по сложенной стреле, мм. 3580
 - Скорость вращения башни, об./мин. 12,8
 - Скорость передвижения (высокая /низкая), км/ч 6/4,3
 - Удельное давление на грунт, кПа 71
 - Максимальный радиус копания, мм. 10610
 - Максимальная глубина копания, мм. 6850
 - Максимальная высота копания, мм. 10170
 - Максимальная высота выгрузки, мм. 7090
 - Минимальный радиус поворота, мм. 3560

Дополнительные характеристики

- Номинальные обороты, об./мин. 1700
 - Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. 131x158
 - Максимальный крутящий момент, Нм 1720
 - Количество ведущих катков 2
 - Количество опорных катков 9
 - Тип тормоза - Многодисковый мокрого типа
 - Тормоз поворотной части - Многодисковый мокрого типа
 - Максимальный гидросток, л./м. 2×378+78+38
 - Рабочее давление, мПа 31,3/34,3
 - Модель основного насоса Hengli HP3V212D
 - Модель основного клапана Kawasaki KMХ32N
 - Цилиндр стрелы, мм. 160×105×1530
 - Цилиндр рукояти, мм. 175×115×1670
 - Цилиндр ковша, мм. 145×100×1285
 - Топливный бак, л. 620
-

· Гидравлическая система, л. 485

· Двигатель, л. 45

· Редуктор поворота, л. 6,5

· Редуктор движения, л. 2х6,8

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>