




Экскаватор гусеничный XCMG XE180DN 2023



Цена: 7 100 000

Место нахождения: Московская обл., Павлово-Посадский г.о.

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 51/23-МОС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики гусеничного экскаватора

- Операционный вес 18100 кг
- Объем ковша 0,91 м³

Двигатель

- Тип Прямая инжекция
- 4 тактный
- Водное охлаждение
- Турбонаддув
- Промежуточный охладитель воздух-воздух
- Количество цилиндров 4
- Номинальная мощность 93/2200 кВт/р/мин
- Макс.крутящий момент/скорость 500/1500 N.m/rpm
- Объем двигателя 3,8 л

Основные данные

- Ходовая скорость (выс./низ.) 5.6/3.0 км/ч
 - Скорость поворота платформы 9,9 об/мин
 - Преодоление подъема 70% (≤ 35)
 - Давление на грунт 41 кПа
 - Усилие резания грунта ковшом 128 кН
 - Усилие копания рукояти 94 кН
-

-
- Максимальное тяговое усилие 162 кН

Гидравлическая система

- Главный насос XCMG
- Номинальный поток главного насоса 2×150 л/мин
- Давление главного клапана безопасности 34,3/37 мПа
- Давление в ходовой части 34,3 мПа
- Давление поворота платформы 27,5 мПа
- Давление пилотной системы 3.9 мПа

Объемы

- Топливный бак 300 л
- Гидравлический бак 140 л
- Моторное масло 11 л

Рабочее устройство Стандарт

- Длина стрелы 5150 мм
- Длина рукоятки 2635 мм
- Вместимость ковша 0,91 м³
- Комплектация
- Элементы
- XE180DN
- Двигатель Cummins
- Главный насос XCMG
- Главный клапан XCMG
- Поворотный мотор DOOSAN
- Ходовой мотор AIDI

Внешние размеры

- Общая длина 8743 мм
 - Общая ширина 2490 мм
 - Общая высота 3120 мм
-

-
- Ширина платформы 2490 мм
 - Длина гусеницы 3967 мм
 - Общая ширина шасси- 2490 мм
 - Стандартная ширина трака 500 мм
 - База гусеницы 3176 мм
 - Ширина колеи 1990 мм
 - Дорожный просвет с противовесом 1058 мм
 - Минимальный дорожный просвет 485 мм
 - Радиус поворота хвостовой части 2486 мм
 - Высота гусеницы 906 мм

Рабочая область

- Максимальная высота копания 8927 мм
 - Максимальная высота выгрузки 6315 мм
 - Максимальная глубина копания 6000 мм
 - Глубина копания поверхности D8 футов 5770 мм
 - Максимальная глубина вертикального копания 5154 мм
 - Максимальный радиус копания 8986 мм
 - Минимальный радиус поворота 2486 мм
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>