



Экскаватор-погрузчик Bull HD-100 2023



Цена: 5 400 000

Место нахождения: Москва

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 414/23-MCC

Навесное оборудование:

- Объем ковша обратной лопаты, куб. м. 0,27
- Ковш погрузочный, двухчелюстной бв1, объем 1 куб.м
- Дополнительная гидролиния

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста

компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Двигатель РЕВКTNЗ 11040-44ТА.
- Номинальная грузоподъемность, кг 3120
- Мощность, кВт 74.5
- Трансмиссия ZF/ Autoshift
- Привод Полный
- Скорость движения (вперед/назад), км/ч 40/22
- Шины передние 12.5/80x18 -12PR
- Шины задние 16.3X28- 12PR .
- Производительность насоса, л/мин 2200 об/мин. 145
- Давление гидравлики, бар 230
- Масса, кг 8200
- Габаритные размеры, мм. 7460x2350x3490
- Гидравлический бак. л. 120
- Топливный бак, л 115
- Объем ковша обратной лопаты, куб. м. 0,27
- Ковш погрузочный, двухчелюстной бв1, объем 1 куб.м
- Телескопическая рукоять
- Дополнительная гидролиния
- Механический быстросъем
- Управление экскаваторной рукоятью, джойстики
- Управление погрузочным ковшом, рычаги

Габаритная схема:

- Максимальная глубина копания, м 5,6

-
- Максимальный вылет стрелы от оси заднего колеса, м 7.91
 - Расстояние от оси каретки до стрелы при максимальном вертикальном вылета, м 3.56
 - Максимальная рабочая высота копания, м 6,77
 - Максимальная высота разгрузки, м 5.02.
 - Максимальный диапазон работы ковша, градусы 188
 - Высота разгрузки фронтального ковша. м 2,96
 - Высота загрузки поверх бортов, м 3.39
 - Высота до шарнира ковша погрузчика, м 3,61
 - Вылет шарнира ковша. м 0.42.
 - Вылет на уровне земли (режущая кромка в горизонтальном положении). м 1.47
 - Максимальный вылет при полном подъеме, м 1,28
 - Вылет при полном подъеме и полной разгрузке, м 0,89
 - Глубина копания, м 0,1
 - Угол поворота ковша на уровне земли, градусы 49
 - Угол опрокидывания ковша, градусы 45

Комплектация:

- Кондиционер
 - Магнитола
 - Автономный отопитель кабины
 - Предлусковой подогреватель двигателя
 - Гидромолот LYNX LXR450+быстросъем+вилы
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>