Экскаватор-погрузчик Bull HD-100 2023

Цена: 4 700 000
Место нахождения: Москва

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 414/23-МСС

Навесное оборудование:

• Объем ковша обратной лопаты, куб. м. 0,27

• Ковш погрузочный, двухчелюстной 6в1, объем 1 куб.м

• Дополнительная гидролиния

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста

компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

· Двигатель РЕВКТНЗ 11040-44ТА.

· Номинальная грузоподъёмность, кг 3120

· Мощность, квт 74.5

· Трансмиссия ZF/ Autoshift

· Привод Полный

· Скорость движения (вперед/назад), км/ч 40/22

· Шины передние 12.5/80х18 -12PR

· Шины задние 16.3Х28- 12PR .

· Производительность насоса, л/мин 2200 об/мин. 145

· Давление гидравлики, бар 230

· Масса, кг 8200

· Габаритные размеры, мм. 7460х2350х3490

· Гидравлический бак. л. 120

· Топливный бак, л 115

· Объем ковша обратной лопаты, куб. м. 0,27

· Ковш погрузочный, двухчелюстной 6в1, объем 1 куб.м

· Телескопическая рукоять

· Дополнительная гидролиния

· Механический быстросъем

· Управление экскаваторной рукоятью, джойстики

· Управление погрузочным ковшом, рычаги

Габаритная схема:

· Максимальная глубина копания, м 5,6

· Максимальный вылет стрелы от оси заднего колеса, м 7.91

· Расстояние от оси каретки до стрелы при максимальном вертикальном вылета, м 3.56

· Максимальная рабочая высота копания, м 6,77

· Максимальная высота разгрузки, м 5.02.

· Максимальный диапазон работы ковша, градусы 188

· Высота разгрузки фронтального ковша. м 2,96

· Высота загрузки поверх бортов, м 3.39

· Высота до шарнира ковша погрузчика, м 3,61

· Вылет шарнира ковша. м 0.42.

· Вылет на уровне земли (режущая кромка в горизонтальном положении). м 1.47

· Максимальный вылет при полном подъеме, м 1,28

· Вылет при полном подъеме и полной разгрузке, м 0,89

· Глубина копания, м 0,1

· Угол поворота ковша на уровне земли, градусы 49

· Угол опрокидывания ковша, градусы 45

Комплектация:

· Кондиционер

· Магнитола

· Автономный отопитель кабины

· Предлусковой подогреватель двигателя

· Гидромолот LYNX LXR450+быстросъем+вилы