




Экскаватор-погрузчик Case 695SV 2023



Цена: 12 500 000

Место нахождения: Республика Адыгея, Теучежский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 159/24-РСТ

Навесное оборудование:

- Ковш погрузчика 6 х 1 объемом 1,15м³ челюстной с зубьями
- Ковш экскаваторный шириной 610 мм с зубьями

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других

моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Двигатель

- Производитель FPT
- Полная мощность (ISO 14396), кВт/л.с. 82 / 110
- Максимальный крутящий момент 516 Нм при 1400 об/мин
- Рабочий объем, л 4,5
- Тип впрыска топлива электронный
- Количество цилиндров 4
- Коробка передач
- Тип PowerShift
- Количество передач вперед/назад 4 / 3
- Скорость переднего/заднего хода, км/ч 42 / 29

Режим рулевого управления

- Транспортный
- След в след
- Крабовый
- Блокировка дифференциала LSD оба моста

Гидравлическая система

- Тип системы с закрытым центром
- Тип насоса- аксиально-поршневой
- Производительность гидросистемы, л/мин 165
- Максимальное давление, бар 205

-
- Масса и размеры
 - Масса, кг 9430
 - Габаритная длина, мм 5790
 - Габаритная ширина с ковшом, мм 2480
 - Высота в транспортном положении, мм 3785

Погрузочное оборудование

- Ковш
- Грузоподъемность на макс. высоте, кг 3572
- Вырывное усилие ковша, кН 67
- Высота по пальцу крепления ковша, мм 3491

Экскаваторное оборудование

- С линейной геометрией
- Телескопическая рукоять Втянута/Выдвинута
- Максимальная глубина копания, мм 4666 /5881
- Вылет на уровне земли до оси каретки, мм 5831 /6965
- Вырывное усилие ковша, кН 58,5
- Вырывное усилие рукояти, кН 32 /25
- Макс. грузоподъемность на уровне земли на максимальном вылете, кг 1515 /1209

Комплектация

- Автоматическая КПП PowerShift
- 3 режима рулевого управления
- Дифференциал повышенного трения LSD на обоих мостах
- Управление погрузчиком – джойстик
- Система уменьшения колебания фронтальной стрелы "Ride Control"
- Функция «Возврат к копанию»
- Режим «Плавающее положение ковша»
- Управление экскаватором – рычаги
- Рукоять с внутренним телескопом

-
- Однопоточная гидролиния для навесного оборудования, управление педалью
 - Механический замок транспортного положения стрелы
 - 4 фары на кабине спереди
 - 2 фары на кабине сзади
 - Кабина ROPS/FOPS
 - Система кондиционирования
 - Сиденье с механической подвеской
 - Металлические накладки на аутригеры
 - Шины Galaxy 16.9-28 12PR
 - Опция «Cold Start»
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>