




Экскаватор-погрузчик Liugong CLG777A 2024



Цена: 6 000 000

Место нахождения: Татарстан, Зеленодольский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 443/24-K3H

Навесное оборудование

- Ковш экскаватора объемом 0,20 м³
- Передний ковш 4 в 1 объемом 1,0 м³

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

- Эксплуатационная масса (кг) - 8 400
- Транспортная длина (мм) А - 5785
- Дорожный просвет (мм) - 415
- Габаритная ширина по аутригерам (мм) - 2280
- Колёсная база - 2210
- Габаритная ширина со стандартным ковшом (мм) - 2280
- Угол съезда (град.) - 20
- Габаритная высота до верха кабины (мм) - 2876
- Радиус поворота с ковшом (мм) - 5 554
- Габаритная высота по стреле в транспортном положении (мм) - 3 554
- Вместимость стандартного ковша погрузчика (м3) - 1
- Ширина стандартного ковша погрузчика (мм) - 2260
- Вырывное усилие ковша погрузчика (кН) - 59,3
- Высота разгрузки стандартный ковш погрузчика (мм) - 2 691
- Высота подъема по шарнирный палец погрузчика (мм) - 3 446
- Максимальная скорость (км/ч) - 36
- Тип привода - 2WD/4WD
- Мощность двигателя (кВт) - Cummins - 86, Weichai - 70, Perkins - 75
- Вместимость стандартного ковша экскаватора (м3) - 0,2
- Ширина стандартного ковша экскаватора (мм) - 610
- Усилие выемки грунта на ковше экскаватора (кН) - 58,2

-
- Глубина копания экскаватора std. рукоять/телескоп (мм) - 4440/5600
 - Глубина копания площадки длиной 2,5м std/телескоп (мм) - 4038/5105
 - Производительность гидронасосов (л/мин) - 143

Комплектация:

- Двигатель - Weichai tier2
 - Полный привод - 4WD мосты CARRARO
 - Трансмиссия - CARRARO Power Shuttle
 - Стандартное сиденье оператора с ремнём безопасности
 - Кабина оператора - ROPS&FOPS
 - Кондиционер
 - Телескопическая рукоять
 - Дополнительная двухпоточная гидролиния обратной лопаты
 - Дополнительная гидролиния переднего рабочего оборудования
 - Рычаги управления экскаватора-погрузчика
 - Противовес 238кг
 - Ковш экскавационный - 0.22 м3 (ширина 762мм)
 - Передний ковш 4в1 - 1.0 м3
 - Радио с МРЗ
 - Звуковой сигнал заднего хода
 - Кронштейн номерного знака с подсветкой
 - Передние полноразмерные колёсные крылья
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>