Экскаватор-погрузчик MGCM EL-3500 2024

Цена: 6 700 000
Место нахождения: Самара

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ
ID 1544/23-САМ

Навесное оборудование

•Ковш фронтальный 1.3 (м3)

• Экскаваторный ковш 0.26 (м3)

• Гидромолот

• Гидровращатель со шнеками 300 и 500мм

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста

компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

• Наименование модели EL-3500

• Тип шасси Равноколесный

• Привод Полный подключаемый

• Сдвижная каретка

Двигатель

• Мощность (кВт) 73,5

• Производитель Yuchai

• Модель YC4DK100-T304

Габаритные размеры

• Длина всей машины (мм) 6137±100

• Ширина всей машины (мм) 2450±30

• Высота всей машины (мм) 3716±50

• Вес всей машины (кг) 9750±200

• Максимальная скорость движения (км/ч) 38±3

• Максимальный уклон подъема (°) 20±2

• Минимальный радиус поворота с внешней стороны переднего колеса (мм) 4350

• Колесная база (мм) 2202±10

• Максимальное тяговое усилие (кН) 108

• Давление в системе (Мпа) 25±1

Ковш фронтальный

• Емкость ковша (м3) 1.3

• Номинальная нагрузка (м3) 3500

- Максимальное усилие копания (кН) 72.6±3
- Максимальная высота разгрузки (мм) 2763±50
- Максимальный вылет разгрузки (мм) 828±50
- Время цикла (3 этапа) (сек) 9.8

Экскаваторный ковш

- Объем экскаваторного ковша (м3) 0.26
- Максимальный радиус копания (мм) 6606/5480±100
- Максимальная глубина копания (мм) 5555/4453±100
- Максимальное усилие копания (кН) 65±3

Комплектация:

- Управление при помощи джойстиков
- Кабина с кондиционером воздуха
- Коробка передач MYF120
- Ведущие мосты AB092F
- Телескопическая рукоять
- Выносные Н-образные аутригеры с боковым смещением
- Система полного привода 4x4
- Гидролиния для гидромолота
- Гидромолот
- Гидровращатель со шнеками 300 и 500мм