БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

Экскаватор-погрузчик Runmax SE440T 2023

Цена: 4 200 000
Место нахождения: Пермь

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 375/23-ПРМ

Навесное оборудование:

· фронтальный ковш, м3 1.0

· обратная лопата, м3 0.3

Техническое состояние: не на ходу, сломана КПП

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

· Объём фронтального ковша, м3 1.0

· Габариты стандартного ковша Ш*В*Г, мм 2250*993*517.5

· Грузоподъемность, кг 2500

· Высота выгрузки, мм 2742

· Расстояние выгрузки, мм 1025

· Усилие отрыва на фронтальном ковше, кН 38

· Способ управления фронтального ковша Джойстик

· Количество контуров разводки фронтального ковша 3

· Быстросъемное устройство фронтального ковша Опция

Обратная лопата

· Объём ковша, м3 0.3

· Усилие отрыва обратной лопаты, кН 46

· Макс. глубина копания, мм 5213

· Макс. радиус копания, мм 6528

· Макс. высота копания, мм 6546

· Способ управления обратной лопаты Джойстик

· Количество контуров разводки обратной лопаты 3

· Быстросъемное устройство обратной лопаты Опция

Кабина

· Кондиционер Есть

· Отопитель кабины Есть

Двигатель

· Экологический класс 2

· Модель ДВС YUCHAI YC4A105ZT20

· Мощность, кВт/Лс 75/101

· Крутящий момент ДВС, Нм 400

· Рабочий объем, см3 4837

· Количество цилиндров 4

· Турбина Есть

· Тип охлаждения ДВС Жидкостное

· Подогрев двигателя 220V Есть

· Средний расход топлива, л/грамм кВт/ч 11,5/215

· ПЖД Есть

Трансмиссия

· Вид КПП Гидромеханическая

· Модель КПП YJ280

· Тип привода 4WD

Скорость

· Макс. скорость на 1-2 передаче, км/ч 8-22

Мосты

· Модель моста YUNYU

· Редуктор переднего моста WZZD75D

· Передаточное число переднего моста 14.77

· Редуктор заднего моста ZL30Da2

· Передаточное число заднего моста 20.26

Тормозная система

· Тип рабочего тормоза Пневмогидравличекий

· Тип стояночного тормоза Ручной (трос)

Гидравлика

· Модель насоса SHANTUI CBG2063

· Тип насоса Шестерёнчатый

· Поток, л/мин 63

· Давление в системе, бар 200

· Смещение каретки Гидравлическое

Электросистема

· Напряжение аккумулятора, В / Ач 24/85*2

База

· Габариты, мм 6050*2465*3100

· Мин. дорожный просвет, мм 450

· Внешний радиус поворота, мм 6581

· Угол подъема, ° 25

· Смещение каретки Гидравлическое

· Макс. тяговое усилие, кН 39

· Эксплуатационная масса, кг 8200

· Размер передних шин 14-17.5

· Размер задних шин 19.5-24

Заправочные емкости

· Объем топливного бака, л 130

· Объем заливаемого масла, л 12

· Объем системы охлаждения, л 25

· Объем гидробака, л 120

· Объем трансмиссии, л 33

· Объем переднего моста, л 10.7

· Объем заднего моста, л 16.5

· Объем тормозной системы, л 3