




Экскаватор-погрузчик Shanmon 388 2024



Цена: 4 750 000

Место нахождения: Ижевск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 433/24-KCK

Навесное оборудование:

- Объем погрузочного ковша 1,0 м³
- Объем экскаваторного ковша 0,3 м³

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Эксплуатационный вес 8200 кг
- ДВС YUCHAI
- ЭКПП комбинированная электромеханическое управление
- Передние колеса размерностью 14-17.5
- Задние колеса 19.5L-24
- Подключаемый полный привод 4x4
- Дополнительная гидролиния под гидромолот
- Стд ковш экскаватора 0,3 м3
- Челюстной ковш фронтального погрузчика 1,0 м3
- Кондиционер в кабине оператора
- Органы управления – джойстики
- Камера заднего вида
- Усиленные мосты с дисковыми тормозами

Транспортные габариты

- ДхШхВ 6100×2365×3752
- Колесная база 2200 мм
- Минимальный дорожный просвет 300 мм
- Объем погрузочного ковша 1.0 м3
- Усилие отрыва 58 кН
- Подъемная сила 2500 кг

-
- Максимальная высота разгрузки погрузчики 2742 мм
 - Максимальная дальность разгрузки погрузчика 925 мм
 - Глубина черпания 52 мм
 - Объем экскаваторного ковша 0.3 м3
 - Макс. Глубина копания экскаватора 4082 мм

Двигатель

- Модель YC4A105Z-T20
- Тип Рядный\ Прямой впрыск, четырехтактный
- Номинальная мощность 75 кВт
- Номинальные обороты 2200 r/min
- Минимальный удельный расход топлива ≤ 230 г/км ч
- Макс. крутящий момент ≥ 400 НМ

Система рулевого управления

- Модель инфлектора BZZ5-250
- Угол поворота колес $\pm 36^\circ$
- Минимальный радиус разворота 6581мм
- Ведущий мост
- Завод-Производитель SHANMON
- Основная формула привода Двухступенчатый
- Формула колесного редуктора Одноступенчатый редуктор

Коробка передач

- Тип Fixed Shaft Power Transmission
- Макс. скорость 30 км/ч

Шины

- Размер Передние: 14-17.5
- Задние: 19.5L-24

Тормозная система

- Ходовой тормоз Дисковые тормоза с гидропневматическим приводом

-
- Выносной
 - Автоматическое регулирование
 - Автомотическая балансировка
 - Стояночный тормоз Ручной тормоз
 - Ручное растормаживание

Гидросистема

- Усилие копания ковша экскаватора 60 кН
 - Усилие копания (стрела экскаватора) 44 кН
 - Длительность подъема ковша 6.8 С
 - Длительность опускания 3.1 С
 - Длительность разгрузки 2.0 С
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>