




## Экскаватор-погрузчик Shanmon 388 2024



**Цена: 4 750 000**

**Место нахождения: Ижевск**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 434/24-KCK

### Навесное оборудование:

- Объем погрузочного ковша 1,0 м3
- Объем экскаваторного ковша 0,3 м3

---

## **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

## **Технические характеристики:**

- Эксплуатационный вес 8200 кг
- ДВС YUCHAI
- ЭКПП комбинированная электромеханическое управление
- Передние колеса размерностью 14-17.5
- Задние колеса 19.5L-24
- Подключаемый полный привод 4x4
- Дополнительная гидролиния под гидромолот
- Стд ковш экскаватора 0,3 м3
- Челюстной ковш фронтального погрузчика 1,0 м3
- Кондиционер в кабине оператора
- Органы управления – джойстики
- Камера заднего вида
- Усиленные мосты с дисковыми тормозами

## **Транспортные габариты**

- ДхШхВ                    6100×2365×3752
- Колесная база 2200 мм
- Минимальный дорожный просвет                    300 мм
- Объем погрузочного ковша                    1.0 м3
- Усилие отрыва 58 кН
- Подъемная сила 2500 кг

- 
- Максимальная высота разгрузки погрузчики 2742 мм
  - Максимальная дальность разгрузки погрузчика 925 мм
  - Глубина черпания 52 мм
  - Объем экскаваторного ковша 0.3 м<sup>3</sup>
  - Макс. Глубина копания экскаватора 4082 мм

### **Двигатель**

- Модель YC4A105Z-T20
- Тип Рядный\ Прямой впрыск, четырехтактный
- Номинальная мощность 75 кВт
- Номинальные обороты 2200 r/min
- Минимальный удельный расход топлива ≤230 г/км ч
- Макс. крутящий момент ≥400 НМ

### **Система рулевого управления**

- Модель инфлектора BZZ5-250
- Угол поворота колес ±36 о
- Минимальный радиус разворота 6581мм
- Ведущий мост
- Завод-Производитель SHANMON
- Основная формула привода Двухступенчатый
- Формула колесного ркдуотра Одноступенчатый редуктор

### **Коробка передач**

- Тип Fixed Shaft Power Transmission
- Макс. скорость 30 км/ч

### **Шины**

- Размер Передние: 14-17.5
- Задние:19.5L-24

### **Тормозная система**

- Ходовой тормоз Дисковые тормоза с гидропневматическим приводом

- 
- Выносной
  - Автоматическое регулирование
  - Автомотическая балансировка
  - Стояночный тормоз      Ручной тормоз
  - Ручное растормаживание

#### **Гидросистема**

- Усилие копания ковша экскаватора      60 кН
  - Усилие копания (стрела экскаватора)      44 кН
  - Длительность подъема ковша      6.8 С
  - Длительность опускания      3.1 С
  - Длительность разгрузки      2.0 С
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>