



## Экскаватор-погрузчик Shanmon 388H 2023



**Цена: 4 600 000**

**Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский р-н**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 393/23-ЧЕЛ

### **Навесное оборудование:**

- Объем ковша погрузки 1,2 м<sup>3</sup>
- Объем экскаваторного ковша 0,3 м<sup>3</sup>

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

---

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

### **Технические характеристики:**

#### **Габаритные размеры**

- Длина х ширина х высота, мм - 6450 х 2490 х 3120
- Высота (до верхней части стрелы экскаватора) - 3800 мм
- Колесная база - 2335 мм
- Колея колес - 2139 мм

#### **Основные технические параметры**

- Номинальная грузоподъемность - 2500 кг
- Эксплуатационная масса - 10600 кг
- Номинальный объем ковша - 1,2 м<sup>3</sup>
- Максимальная высота разгрузки погрузчика - 3100 мм
- Вылет при максимальной высоте разгрузки погрузчика - 900 мм
- Усилие отрыва погрузчика - 54 кН

#### **Технические параметры экскаватора**

- Номинальный объем экскаваторного ковша - 0,3 м<sup>3</sup>
- Максимальная глубина выемки грунта - 4050 мм
- Радиус выемки грунта - 5345 мм
- Максимальная высота погрузки - 3740 мм
- Усилие отрыва на ковше - 51 кН
- Максимальная высота выемки грунта - 5470 мм
- Нагрузка при максимальном радиусе копания - 1220 кг
- С телескопической стрелой:
  - Глубина выемки грунта при выдвинутой стреле - 4970 мм
  - Высота погрузки при выдвинутой стреле - 4983 мм
  - Высота выемки грунта при выдвинутой стреле - 6680 мм

---

## **Двигатель**

- Модель двигателя - YC4A105Z-T20 (рядный, прямой впрыск),
- Производитель - Yuchai Machinery Co., Ltd.
- Охлаждение – водяное
- Номинальные обороты - 2200 об/мин
- Номинальный крутящий момент - 400 Н•м

## **Трансмиссия**

- Гидротрансформатор, модель - YJ290
- Способ охлаждения гидротрансформатора - циркуляция масла под давлением
- Коробка передач, модель - ZL15
- Тип КПП - гидравлическое синхронное переключение передач с механическим приводом
- Мостовая модель - WZL100
- Количество передач - вперед – 4, назад – 4
- Максимальная скорость -32 км/ч
- Тормозная система - гидравлическая, саморегулируемая

## **Гидравлическая система**

- Производительность гидронасоса при номинальных оборотах - 138 л/мин
- Давление гидронасоса - 20 Мпа
- Рулевой механизм, модель - BZZ5-250
- Угол поворота колес +/- 36°
- Рабочее давление в гидросистеме рулевого управления - 12 Мпа
- Минимальный радиус разворота / кромка шины - 5750 мм

## **Заправочные емкости**

- Гидравлический бак - 125 л
  - Топливный бак - 125 л
  - Гидравлические выводы под установку гидромолота и другого оборудования
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>