




Погрузчик фронтальный LGCE L956HE 2024



Цена: 5 900 000

Место нахождения: Артем

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 210/24-BCT

Навесное оборудование:

- Стандартный объем ковша, м³ 3,2
- Высота выгрузки (по ковшу), мм. 3100
- Высота выгрузки (по шарниру), мм. 4145

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других

моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. 8250×3024×3466
- Стандартный объем ковша, м³ 3,2
- Номинальная грузоподъемность, кг. 5300
- Эксплуатационная масса, кг. 17080
- Номинальная мощность, л.с./кВт 220/162
- Угол поворота рамы, ° 36
- Радиус поворота по кромке ковша, мм. 7150
- Радиус поворота по колесам, мм. 6200
- Минимальный клиренс, мм. 435
- Высота выгрузки (по ковшу), мм. 3100
- Высота выгрузки (по шарниру), мм. 4145
- Дальность выгрузки, мм. 1210
- Максимальный угол подъема, ° 30
- Угол выгрузки, ° 45
- Угол запрокидывания ковша, ° 44
- Габаритная ширина (без ковша), мм. 2845
- Колея, мм. 2250
- Колесная база, мм. 3300
- Максимальное тяговое усилие, кН 165
- Максимальное вырывное усилие, кН 175
- Опрокидывающая нагрузка, кН 110
- Модель WD10G220E23

-
- Тип Рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом
 - Номинальные обороты, об./мин. 2000
 - Объем двигателя, см³ 9726
 - Диаметр цилиндра / ход поршня, мм 126 / 130
 - Максимальный крутящий момент, Нм 986
 - Удельный расход топлива, г/кВт*ч ≤ 215
 - Гидротрансформатор Четырёхэлементный гидротрансформатор с двумя турбинными колёсами
 - Тип трансмиссии Гидромеханическая планетарная КПП LGCE TP170A
 - Количество передач 2 / 1
 - Максимальная скорость вперед / назад, км/ч 38 / 17
 - Тип органов управления Джойстик
 - Рабочий цикл, с. $\leq 9,8$
 - Тип рабочего тормоза Двухконтурная пневмогидравлическая система
 - Тип стояночного тормоза Барабанного типа с механическим управлением
 - Тип системы рулевого управления Гидравлическая система с регулировкой в зависимости от нагрузки
 - Давление в системе, МПа 19,7
 - Топливный бак, л. 280
 - Гидравлическая система, л 215
 - Двигатель, л. 20
 - Трансмиссия, л. 44
 - Мосты, л. 30+26
 - Тормозная система, л. 4
 - Кондиционер
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>