




Погрузчик фронтальный LGCE L946H 2023



Цена: 4 900 000

Место нахождения: Адыгея, Теучежский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 3584/23-ОБЛ

Навесное оборудование:

- Стандартный объем ковша, м³ 2,3
- Высота выгрузки (по ковшу), мм 2915

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста

компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 7400х2500х3340
- Стандартный объем ковша, м³ 2,3
- Номинальная грузоподъемность, кг 4000
- Эксплуатационная масса, кг 12940
- Номинальная мощность, л.с./кВт 175 / 129
- Угол поворота рамы, ° 38
- Радиус поворота по кромке ковша, мм 6020
- Радиус поворота по колесам, мм 5215
- Объем ковша, м³ 2,0-2,5
- Минимальный клиренс, мм 440
- Высота выгрузки (по ковшу), мм 2915
- Высота выгрузки (по шарниру), мм 3840
- Дальность выгрузки, мм 1080
- Максимальный угол подъема, ° 28
- Угол выгрузки, ° 45
- Угол запрокидывания ковша, ° 45
- Габаритная ширина (без ковша), мм 2454
- Колея, мм 2054
- Колесная база, мм 2880
- Максимальное тяговое усилие, кН 120
- Максимальное вырывное усилие, кН 118

-
- Опрокидывающая нагрузка, кН 80
 - Рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом
 - Номинальные обороты, об/мин 2000
 - Объем двигателя, см³ 6750
 - Диаметр цилиндра / ход поршня, мм 105 / 130
 - Максимальный крутящий момент, Нм 680
 - Экологический стандарт GB 20891-2007 China II emission
 - Удельный расход топлива, г/кВт*ч ≤220
 - Гидротрансформатор - Четырёхэлементный гидротрансформатор с двумя турбинными колёсами
 - Тип трансмиссии - Гидромеханическая планетарная КПП SDLG TP170
 - Количество передач 2 / 1
 - Максимальная скорость вперед / назад, км/ч 36 /16
 - Тип органов управления - Джойстик
 - Рабочий цикл, с ≤10,2
 - Тип рабочего тормоза - Двухконтурная пневмогидравлическая система
 - Тип стояночного тормоза - Барабанный с электропневматическим управлением
 - Тип системы рулевого управления - Гидравлическая система с регулировкой в зависимости от нагрузки
 - Давление в системе, МПа 16
 - Топливный бак, л. 200
 - Гидравлическая система, л 141
 - Двигатель, л. 18
 - Трансмиссия, л. 44
 - Мосты, л. 2x26
 - Тормозная система, л. 4
 - Кондиционер
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>