Погрузчик фронтальный SDLG L956FH 2022

Цена: 4 390 000
Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 162/22-ЧЕЛ

Навесное оборудование:

· Объем ковша, м3 2,5-4,5

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста

компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

· Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. 8320х3024х3380

· Номинальная грузоподъемность, кг 5400

· Эксплуатационная масса, кг. 17250

· Угол поворота-рамы, 38

· Радиус поворота по колесам, мм. 5890

· Минимальный клиренс, мм. 420

· Высота выгрузки (по-шарниру), мм. 4205

· Максимальный угол подъема, 30

· Угол запрокидования ковша, 40

· Стандартный объем ковша, м 3.2

· Номинальная мощность, л.с./кВ 220/162

· Радиус поворота по кромке ковша,мм 691

· Объем ковша, м3 2,5-4,5

· Высота выгрузки (по ковшу), мм. 3150

· Дальность выгрузки, мм,1200

· Угол выгрузки, 45

· Габаритная ширина (без ковша), мм. 2785

· Колея, мм. 2190

· Максимальное тяговое усилие, кН 165

· Опрокидывающая нагрузка, кН 110

· Номинальные обороты, об/мин.2000

· Диаметр цилиндра / ход поршня, мм 126/130

· Экологический стандарт China Phase II

· Гидротрансформатор - Одноступенчатый четырехкомпонентный

· Количество передач 2/1

· Тип органов управления - Fingertip/Джойстик

· Тип рабочего тормоза - Пневмогидравлические дискового типа

· Тип системы рулевого управления - Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки

· Топливный бак, л.300

· Мосты, л.в 2х30

· Колесная база, мм. 3300

· Максимальное вырывное усилие, кН - 175

· Тип - Рядный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом ,прямым впрыском

· Объем двигателя, см3 - 9726

· Максимальный крутящий момент, Нм -986

· Удельный расход топлива, г/кВт*ч - ≤215

· Тип трансмиссии- Гидромеханическая,планетарная

· Максимальная скорость вперед/ назад, км/ч - 41,0/32,0

· Рабочий цикл, с. ≤10,0

· Тип стояночного тормоза – Электрические дисковые с суппортом и с пневматическим регулированием

· Давление в системе - 16

· Гидравлическая система, л. 240

· Трансмиссия, Л.В 45

· Тормозная система, л. 4

· Кондиционер