






Погрузчик фронтальный SDLG L956FH 2022



Цена: 4 390 000

Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 162/22-ЧЕЛ

Навесное оборудование:

· Объем ковша, м3 2,5-4,5

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста

компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. 8320х3024х3380
- Номинальная грузоподъемность, кг 5400
- Эксплуатационная масса, кг. 17250
- Угол поворота-рамы, 38
- Радиус поворота по колесам, мм. 5890
- Минимальный клиренс, мм. 420
- Высота выгрузки (по-шарниру), мм. 4205
- Максимальный угол подъема, 30
- Угол запрокидывания ковша, 40
- Стандартный объем ковша, м 3.2
- Номинальная мощность, л.с./кВ 220/162
- Радиус поворота по кромке ковша, мм 691
- Объем ковша, м3 2,5-4,5
- Высота выгрузки (по ковшу), мм. 3150
- Дальность выгрузки, мм, 1200
- Угол выгрузки, 45
- Габаритная ширина (без ковша), мм. 2785
- Колея, мм. 2190
- Максимальное тяговое усилие, кН 165

-
- Опрокидывающая нагрузка, кН 110
 - Номинальные обороты, об/мин.2000
 - Диаметр цилиндра / ход поршня, мм 126/130
 - Экологический стандарт China Phase II
 - Гидротрансформатор - Одноступенчатый четырехкомпонентный
 - Количество передач 2/1
 - Тип органов управления - Fingertip/Джойстик
 - Тип рабочего тормоза - Пневмогидравлические дискового типа
 - Тип системы рулевого управления - Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки
 - Топливный бак, л.300
 - Мосты, л.в 2х30
 - Колесная база, мм. 3300
 - Максимальное вырывное усилие, кН - 175
 - Тип - Рядный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом ,прямым впрыском
 - Объем двигателя, см3 - 9726
 - Максимальный крутящий момент, Нм -986
 - Удельный расход топлива, г/кВт*ч - ≤ 215
 - Тип трансмиссии- Гидромеханическая,планетарная
 - Максимальная скорость вперед/ назад, км/ч - 41,0/32,0
 - Рабочий цикл, с. $\leq 10,0$
 - Тип стояночного тормоза – Электрические дисковые с суппортом и с пневматическим регулированием
 - Давление в системе - 16
 - Гидравлическая система, л. 240
 - Трансмиссия, Л.В 45
 - Тормозная система, л. 4
 - Кондиционер
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>