



## Погрузчик фронтальный Sany SYL956H5 2023



**Цена: 5 500 000**

**Место нахождения: Санкт-Петербург**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 17/24-ОБЛ

### **Навесное оборудование:**

- Ёмкость стандартного ковша, м3 - 3

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и

---

постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

#### **Комплектация:**

- Кондиционер и отопитель кабины
- Сиденье с регулируемым подлокотником и углом наклона
- Управление джойстиком
- Пылезащитные уплотнения для всех пальцев ковша
- Ковш стандартного объема - 3 м3
- Система фильтров увеличенной эффективности
- Гидравлический насос Parker (США)
- Цветной ЖК-дисплей
- Экологический стандарт Tier III
- Зубья ковша повышенной прочности
- Шины - 23,5-25
- Светодиодное освещение
- Грузоподъемность - 5,5 тонн
- Ковш HD со скальной кромкой

#### **Общие характеристики:**

- Ёмкость стандартного ковша, м3 - 3
- Номинальная полезная нагрузка, кг. - 5 000
- Эксплуатационная масса, кг. - 17 900
- Тяговое усилие, кН - 175
- Усилие отрыва, кН - 175
- Д x Ш x В, мм. ( $\pm 50$  мм) - 8 250 x 2 825 x 3 501
- Скорость передвижения вперёд, км/ч - 13 / 40
- Скорость передвижения назад, км/ч - 17
- Угол поворота рулевого механизма,  $\pm 0$  - 40

- 
- Высота подъема по шарнирному пальцу, мм - 4 132
  - Высота выгрузки (при наклоне ковша 450), мм - 3 118
  - Дальность выгрузки (при наклоне ковша 450), мм - 1 140
  - Минимальный радиус поворота, мм - 5 850
  - Опрокидывающая нагрузка при полном вывороте, кг - 10 700
  - Статичная опрокидывающая нагрузка, кг - 12 600

#### **Двигатель:**

- Мощность кВт (л/с) - 164 (223), при 2 200 об/мин
- Крутящий момент Н\*м - 1 000

#### **Трансмиссия:**

- Гидротрансформатор - DANA (США)
- Передаточное отношение - 7.1
- Коробка передач - 4 передачи
- Мосты - MERITOR (США)
- Шины - 23,5-25 16PR

#### **Рулевое управление:**

- Цилиндры Диаметр-ход, мм - 2-90 x 324
- Насос рулевого механизма - Шестерёнчатый
- Давление в системе, МПа - 15
- Расход, л/мин-об/мин - 163/2200
- Расход, л/мин-об/мин - 35

#### **Гидравлическая система:**

- Цилиндр подъёма Диаметр-ход, мм - 2-160 x 836
  - Цилиндр наклона Диаметр-ход, мм - 1-180 x 559
  - Тип насоса рабочего оборудования - Шестерёнчатый
  - Расход, л/мин-об/мин - 154 / 2 200
  - Давление в системе, МПа - 16
  - Давление в системе контура управления, МПа - 2,5
-

---

· Время рабочего цикла, секунды - 10,5

**Заправочные ёмкости:**

· Топливный бак, л - 300

· Гидравлический бак, л - 220

· Система охлаждения, л - 45

· Трансмиссия, л - 65

· Передний мост / задний мост, л - 26,2 / 26,2

---

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>