





Погрузчик фронтальный Liugong CLG855H 2021



Цена: 4 400 000

Место нахождения: Красноярск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 333/22-ЧЕЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

-
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
 - Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Грузоподъемность – 5000 кг
- Нагрузка опрокидывания при полном повороте - 10 600 кг
- Эксплуатационная масса – 16 700 кг
- Объем ковша – 3,0 м³
- Максимальная высота выгрузки по ковшу – 2972 мм
- Двигатель – Cummins 6LT9.3
- Полная мощность - 162 кВт / 220 л. с. при 2000 об/мин
- Трансмиссия – LiuGong BS306
- Мосты - LiuGong
- Новая усиленная рама поколения «Н»
- Управление – джойстик
- Кондиционер
- Цельный откидной капот

Двигатель

- Экологический стандарт - Tier 2 / Stage II
- Производитель - Cummins
- Модель - 6LT9.3
- Мощность, макс. - 162 кВт (220 л.с.) 2 000 об/мин
- Мощность, номин. - 149 кВт (203 л.с.) 2 000 об/мин
- Крутящий момент, макс. - 890 Нм
- Объем двигателя – 9,3 л
- Количество цилиндров - 6
- Система подачи воздуха – с турбокомпрессором

Трансмиссия

-
- Трансмиссия, тип – планетарного типа с переключением под нагрузкой
 - Гидротрансформатор – четырехэлементный двухступенчатый
 - Макс. скорость хода вперед - 39 км/ч
 - Макс. скорость хода назад – 16,5 км/ч
 - Количество передов - 2
 - Количество передач назад – 1

Мосты

- Передний дифференциал - симметричный открытого типа
- Задний дифференциал - симметричный открытого типа
- Амплитуда качания заднего моста - $\pm 11^\circ$

Рулевое управление

- Тип – сочлененный шарнирный
- Давление разгрузки - 18 МПа

Тормозная система

- Тип рабочего тормоза - дисковой
- Тип привода рабочего тормоза - пневмогидравлический
- Тип стояночного тормоза – барабанный гибкий трос
- Тип привода стояночного тормоза – механический

Гидравлическая система

- Тип главного насоса - шестеренчатый
- Давление разгрузки - 18 МПа
- Время подъема стрелы - 5.9 с
- Время выгрузки - 1.5 с
- Время опускания в плавающем режиме - 3 с
- Мин. время полного цикла -10,4 с

Характеристики рабочего оборудования

- Опрокидывающая нагрузка в прямом положении - 12 000 кг
- Опрокидывающая нагрузка при полном повороте - 10 600 кг

-
- Вырывное усилие ковша - 195 кН
 - Макс. высота по пальцу шарнира ковша - 4 030 мм
 - Макс. высота выгрузки - 2 972 мм
 - Макс. высота ковша при макс. высоте выгрузки - 1 145 мм
 - Макс. глубина копания - 92 мм
 - Подворот ковша на уровне земли - 45°
 - Подворот ковша в транспортном положении - 49°
 - Подворот ковша на макс. высоте стрелы - 61°
 - Макс. угол опрокидывания ковша на макс. высоте стрелы - 48°
 - Объем ковша - 2,6-5,2 м³

Размеры

- Дорожный просвет - 472 мм
- Колесная база - 3 250 мм
- Высота до верхней точки кабины - 3 450 мм
- Колея - 2 150 мм
- Ширина по колесам - 2 750 мм
- Длина в транспортировочном положении - 8 202 мм
- Угол поворота по внешней части ковша - 38°
- Задний угол свеса - 27°
- Радиус поворота в транспортном положении - 6 796 мм
- Радиус поворота по внешнему колесу - 6 103 мм
- Ширина по ковшу - 2 976 мм
- Типоразмер шин - 23,5-25

Заправочные емкости

- Топливный бак - 300 л
- Масло двигателя - 22 л
- Система охлаждения - 42 л
- Гидравлический бак - 160 л

-
- Трансмиссия, гидротрансформатор - 45 л
 - Мосты, каждый - 33 л

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>