БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

Погрузчик фронтальный Liugong CLG855H 2024

Цена: 6 000 000
Место нахождения: Якутск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 130/24-ЯКТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других

моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Двигатель

· Экологический стандарт Tier 2/Stage II

· Производитель Cummins

· Нагрузка опрокидывания при полном повороте, ISO 14397-1:2007 10 600 кг

· Модель 6LT9.3

· Полная мощность 162 кВт / 220 л. с. при 2000 об/мин

· Полезная мощность 149 кВт / 203 л. с. при 2000 об/мин

· Макс. крутящий момент 890 N·m

· Объём ДВС 9,3 л

· Количество цилиндров 6

· Система подачи воздуха С турбокомпрессором

Трансмиссия

· КПП Планетарного типа с переключением под нагрузкой

· Макс. скорость движения вперед 39 км/ч

· Макс. скорость движения назад 16,5 км/ч

· Количество передач переднего хода 2

· Количество передач заднего хода 1

Мосты

· Тип переднего дифференциала Открытый

· Тип заднего дифференциала Открытый

· Качание оси ±11°

Рулевое управление

· Конфигурация Шарнирное сочленение

· Давление разгрузки 18 МПа

Тормоза

· Тип рабочего тормоза Дисковый тормоз

· Привод рабочего тормоза Пневмогидравлический

· Тип стояночного тормоза Барабанный гибкий трос

· Привод стояночного тормоза Механический

Размеры

· Клиренс 472 мм

· Колесная база 3250 мм

· Высота кабины 3450 мм

· Колея 2150 мм

· Ширина по шинам 2750 мм

· Длина по ковшу 8202 мм

· Ширина по ковшу 2976 мм

Гидравлическая система

· Тип главного насоса Шестеренчатый

· Давление разгрузки 18 МПа

· Время подъема стрелы 5,9 с

· Время выгрузки 1,5 с

· Время опускания 3 с

· Мин. продолжительность полного цикла 10,4 с

Эксплуатационная масса

· Эксплуатационная масса 16 700 кг

Заправочные емкости

· Топливный бак 300 л

· Моторное масло 22 л

· Система охлаждения 42 л

· Бак для гидравлической жидкости 160 л

· Трансмиссия и гидротрансформатор 45 л

· Мосты, каждый 33 л

Шины

· Типоразмер шин 23,5 - 25

Характеристики стрелы погрузчика со стандартным ковшом 3 м3

· Нагрузка опрокидывания прямая, ISO 14397-1:2007 12 000 кг

· Вырывное усилие ковша 165 кН

· Макс. высота шарнирного пальца 4030 мм

· Макс. высота выгрузки 2972 мм

· Расстояние выгрузки на макс. высоте 1146 мм

· Макс. глубина копания 92 мм

· Запрокидывание ковша на уровне земли 45°

· Запрокидывание ковша при перемещении 49°

· Запрокидывание ковша на макс. высоте 61°

· Макс. угол выгрузки на макс. высоте 48°

· Гидротрансформатор Четырехэлементный двухступенчатый

Характеристики ковша

· Объём ковша 2,6 - 5,2 м3

· Угол поворота 38°

· Задний угол свеса 27°

· Радиус поворота по внешней кромке ковша 6796 мм

· Радиус поворота по внешней стороне шины 6103 мм

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: https://baltlease.ru