



Погрузчик фронтальный Lonking CDM856 2024



Цена: 4 700 000

Место нахождения: Новокузнецк

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 74/24-TMC

Навесное оборудование

Объем стандартного ковша 5,0 м³

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других

моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Основные

- Номинальная грузоподъемность 5500 кг
- Объем стандартного ковша 5,0 м³
- Эксплуатационная масса 17500 кг
- Тяговое усилие 155±3кН
- Вырывное усилие 170±3кН
- ДхШхВ 8320х3010х3380мм

Двигатель

- Производитель/Модель WEICHAI/WD10G220E21
- Номинальная мощность 162 кВт(220 л.с.) / 2200 об/мин
- Максимальный крутящий момент 860Н·м/1400-1600 об/мин
- Ход поршня x Диаметр цилиндра 126х130мм
- Кол-во цилиндров/Объем 6 / 9,726л
- Воздушный фильтр Трехступенчатой очистки
- Генератор 70А
- Аккумулятор 2-24В / 120 Ач
- Стартер 24В/ 7,5 кВт

Привод

- Коробка передач Планетарная с сервоприводом
- Переключение передач Механическое, сервопривод
- Давление в системе 1,1-1,5 мПа
- Гидротрансформатор Одноступенчатый, двухтурбинный, четырехэлементный

-
- Мосты Жесткий передний / осциллирующий задний
 - Угол осцилляции заднего моста (°) $\pm 10^\circ$
 - Дифференциал Стандартный
 - Главный редуктор Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
 - Бортовой редуктор Планетарный
 - Шины 23.5-25 L-3 16PR TT
 - Скорость движения вперед 11,5/38 км/ч
 - Скорость движения назад 16 км/ч

Тормозная система

- Основной тормоз Одноцепной клещевой тормоз сухого типа
- Давление в системе 0,70-0,78 МПа
- Стояночный тормоз Сухой дисковый с тросовым приводом
- Аварийный тормоз Сухой дисковый с тросовым приводом

Система рулевого управления

- Тип Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
- Насос 176 л/мин · 2200 об/мин
- Давление в системе 15 МПа
- Тип цилиндра Двустороннего действия
- Угол поворота рулевого колеса $\pm 35^\circ$

Гидравлическая система

- Тип Управление джойстиком
- Насос 220 л/мин · 2200 об/мин
- Гидрораспределитель Двухсекционный
- Давление в системе 16 МПа
- Время рабочего цикла 11 сек

Заправочные емкости

- Топливный бак (л) 285
- Гидравлический бак (л) 270/275

-
- Коленчатый вал (л) 20
 - Коробка передач (л) 46
 - Передний/задний мост (л) 28/28

Стандартная комплектация

- Двигатель WEICHAI
- Кабина ROPS&FOPS
- Предпусковой подогреватель двигателя (ЭФУ)
- Коробка передач LONKING
- Защищенный карданный вал
- Мосты LONKING
- Длинная колесная база
- Управление джойстиком (однорычажный)
- Дисковый ручной тормоз
- Кондиционер
- Фильтр салона
- Отопитель кабины
- Радио/MP3
- Сдвижные форточки на дверях кабины
- Электрообогрев заднего стекла
- Стеклоочиститель переднего стекла
- Держатель номерного знака с подсветкой
- Стеклоочиститель заднего стекла
- Поручни безопасности на противовесе
- Шины улучшенной проходимости
- Запираемый ящик для инструментов встроенный в противовес

Опции

- Воздушный фильтр с масляной ванной
- Трех-секционный гидрораспределитель рабочего оборудования

-
- Камера заднего вида
 - Быстросъемное устройство
 - Палетные вилы
 - Кондиционер
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>