



Фургон Газель-33023 Фермер 2021



Цена: 1 530 000

Место нахождения: Московская обл, г. Ивантеевка

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 313/21-MCC

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Двигатель

- Модель- A274
- Тип- Бензиновый, 4- тактный
- Количество цилиндров и их расположение- 4, рядное
- Диаметр цилиндров и ход поршня, мм- 96,5x92
- Рабочий объем цилиндров, л- 2,69
- Степень сжатия- 10,0
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) - 78,5 (106,8) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин- 4000
- Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) - 220,5 (22,5) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин- 2200-2500

Трансмиссия

- Полная масса, кг - 3500
- Масса снаряженного автомобиля, кг- 2510 (Въездная в ТТК)
- Нагрузка на ось полностью гружёного автомобиля, кг переднюю/заднюю - 1290/2090
- Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм -170
- Минимальный радиус поворота по колею наружного переднего колеса, м -6,7
- Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч: 130
- Углы свеса (с нагрузкой), град.: передний 22 задний 17
- Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % 26
- Погрузочная высота, мм 955
- Сцепление Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
- Коробка передач Механическая, 5-ступенчатая
- Карданная передача Два вала с тремя карданными шарнирами, и промежуточной опорой
- Задний мост:
- Главная передача Гипоидная, передаточное число – 4,3
- Дифференциал Конический, шестеренчатый

Ходовая часть

-
- Колеса: Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2
 - Шины: Пневматические, радиальные, размером 175R16C
 - Подвеска:
 - Передняя: Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости
 - Задняя: Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости
 - Амортизаторы -Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия

Рулевое управление

- Рулевой механизм с ГУР: Реечного типа
- Насос ГУР: Пластинчатый, двухкратного действия
- Рулевая колонка: Регулируемая по углу наклона

Тормозное управление

- Тормозные механизмы: передних колес: Дисковые, задних колес Барабанные
- Запасная тормозная система: Каждый контур рабочей тормозной системы
- Стояночная тормозная система: С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам

Электрооборудование

- Тип электрооборудования: Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом
 - Номинальное напряжение,В: 12
 - Аккумуляторная батарея: 6СТ-66LR
 - Промтоварный фургон производства Луидор –Тюнинг.
 - Надстройка: Автофургон
 - Габаритные размеры :3100x2100x2000
 - Наружное покрытие: Плакированный металл
 - Пол: Бакелитовая фанера 18мм
-

· Комплектация ST. Цвет- Белый.

· Подогрев зеркал

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>