БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

Фургон КАМАЗ 4308 (K7B002) 2024

Цена: 5 100 000
Место нахождения: Ставрополь

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 336/24-СТВ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Весовые параметры и нагрузки шасси

• Грузоподъемность автомобиля, кг: ≈5000

• Полная масса а/м, кг: 11990 - нагрузка на заднюю тележку, кг: 7630

- нагрузка на переднюю ось, кг: 4360

• Снаряженная масса, кг: 6990

Двигатель

• Модель двигателя: Cummins ISBe6.7 E5 250 (Евро 5)

• Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см): 937(96) - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 1300

• Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): 178(250) - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 2500

• Рабочий объем, л: 6,7

• Расположение и число цилиндров: рядное, 6

• Степень сжатия: 17,3

• Тип двигателя: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

• Модель КП: ZF 9S1310TO

Коробка передач

• Передаточные числа на передачах: 1-6.75/ 2-3.60/ 3- 2.13/ 4- 1.39/ 5 -1.00/ 6- 0.78/ 3X- 6.06

• Тип: механическая, 6-тиступенчатая

• Управление: механическое, дистанционное

Главная передача

• Передаточное отношение: 4,22

• Размер обода: 6,75-19,5

Колеса и шины

• Тип колес: дисковые, с профилированным ободом

• Тип шин: бескамерные

• Шины: 245/70 R19,5

Система выпуска и нейтрализации

• Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л: 35

• Тип: глушитель, совмещенный с нейтрализатором

Система питания

• Вместимость топливного бака, л: 210

Сцепление

• Привод: гидравлический с пневмоусилителем

• Тип: диафрагменное, однодисковое, нажимного типа

Тормоза

• Размерность, дюймов: 19,5

• Тип: дисковые (передние и задние)

Электрооборудование

• Аккумуляторы, В/А·ч: 2х12/190

• Генератор, В/Вт: 28/2000

• Напряжение, В: 24

• ПЖД

Европлатформа

• Габариты наружные: 8400×2550х2900мм д*ш*в

• Подрамник Г/К швеллер 12П, по всей длине рамы

• Поперечины в основании Г/К швеллер 8-П через каждые 625 мм. С косынками 4мм

• Ворота плакировка, обшивка ворот внутри фанера 9 мм. По 5 петель на створоке

• Пол -транспортная ламинированная фанера 21мм. (на клей-герметике)

• Борта ламинированная фанера 18/400мм

• Светодиодная габаритная подсветка, верхняя и боковая

• Импортный тент (цвет - серый, плотностью 750 г/м2)

• Кольца крепления груза 14шт. с фрезеровкой

• Верхняя загрузка на каретках с подшипниками (АвтоРекорд) прямая

• Боковая загрузка штора с обеих сторон с 3 сдвижными ломаными стойками

• Натяжители тента с обеих сторон Редуктор + Лягушки

- Фурнитуре Push2 по два штанговых залора на каждой створке задних ворот
- Алюминиевая откидная боковая зашита
- Фиксаторы ворот. Лестница
- Усиление передней стенки мет. каркас и фанера 18 мм.