



## Фургон КАМАЗ 4308 (K7B002) 2024



**Цена: 5 290 000**

**Место нахождения: Ставрополь**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 335/24-СТВ

### **Техническое состояние:**

Авто имеет следующие особенности: трещины капота, переднего бампера, подножки с правой стороны, отсутствует накладка на капот справа, сколы трещины лобового стекла

### **Осмотр и приобретение:**

---

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

## **Технические характеристики**

### **Весовые параметры и нагрузки шасси**

- Грузоподъемность автомобиля, кг:  $\approx 5000$
- Полная масса а/м, кг: 11990 - нагрузка на заднюю тележку, кг: 7630
- нагрузка на переднюю ось, кг: 4360
- Снаряженная масса, кг: 6990

### **Двигатель**

- Модель двигателя: Cummins ISBe6.7 E5 250 (Евро 5)
- Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг\*см): 937(96) - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 1300
- Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): 178(250) - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 2500
- Рабочий объем, л: 6,7
- Расположение и число цилиндров: рядное, 6
- Степень сжатия: 17,3
- Тип двигателя: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- Модель КП: ZF 9S1310TO

### **Коробка передач**

- Передаточные числа на передачах: 1-6.75/ 2-3.60/ 3- 2.13/ 4- 1.39/ 5 -1.00/ 6- 0.78/ 3X- 6.06
- Тип: механическая, 6-тиступенчатая
- Управление: механическое, дистанционное

### **Главная передача**

- 
- Передаточное отношение: 4,22
  - Размер обода: 6,75-19,5

#### **Колеса и шины**

- Тип колес: дисковые, с профилированным ободом
- Тип шин: бескамерные
- Шины: 245/70 R19,5

#### **Система выпуска и нейтрализации**

- Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л: 35
- Тип: глушитель, совмещенный с нейтрализатором

#### **Система питания**

- Вместимость топливного бака, л: 210

#### **Сцепление**

- Привод: гидравлический с пневмоусилителем
- Тип: диафрагменное, однодисковое, нажимного типа

#### **Тормоза**

- Размерность, дюймов: 19,5
- Тип: дисковые (передние и задние)

#### **Электрооборудование**

- Аккумуляторы, В/А·ч: 2x12/190
- Генератор, В/Вт: 28/2000
- Напряжение, В: 24
- ПЖД

#### **Европлатформа**

- Габариты наружные: 8400×2550×2900мм д\*ш\*в
- Подрамник Г/К швеллер 12П, по всей длине рамы
- Поперечины в основании Г/К швеллер 8-П через каждые 625 мм. С косынками 4мм
- Ворота плакировка, обшивка ворот внутри фанера 9 мм. По 5 петель на створке
- Пол -транспортная ламинированная фанера 21мм. (на клей-герметике)

- 
- Борта ламинированная фанера 18/400мм
  - Светодиодная габаритная подсветка, верхняя и боковая
  - Импортный тент (цвет - серый, плотностью 750 г/м2)
  - Кольца крепления груза 14шт. с фрезеровкой
  - Верхняя загрузка на каретках с подшипниками (АвтоРекорд) прямая
  - Боковая загрузка штора с обеих сторон с 3 сдвижными ломаными стойками
  - Натяжители тента с обеих сторон Редуктор + Лягушки
  - Фурнитуре Push2 по два штанговых залора на каждой створке задних ворот
  - Алюминиевая откидная боковая защита
  - Фиксаторы ворот. Лестница
  - Усиление передней стенки мет. каркас и фанера 18 мм.
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>