




Самосвал с КМУ на шасси КАМАЗ (659004) 2021



Цена: 7 400 000

Место нахождения: Владимир

ID 328/23-ВЛМ

Технические характеристики шасси

Самосвал с КМУ на шасси КАМАЗ (659004)

Гидравлический манипулятор для работы с ломом Palfinger Велмаш VM10LM

Грузовой момент, тм 10

Максимальный вылет стрелы, м 7,4

Грузоподъемность на минимальном вылете, кг 3100

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 1350

Угол поворота в горизонтальной плоскости, град. 425

Момент поворота в горизонтальной плоскости, кНм, (kgf.m), не менее 24 (2448)

Масса конструктивная в базовой комплектации, кг, не более
(без рабочего органа, ротатора, подвески и элементов их присоединения, рабочей жидкости и смазочных материалов) 1820
Угол поворота вала ротатора Бесконечный
Количество секций удлинителей, шт. 1
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более
ширина – 2500
высота – 2450
Давление срабатывания предохранительных клапанов напорных секций распределителей, бар
управление работы стреловым оборудованием – $230 \pm 0,5$
управление работы аутригерами – $125 \pm 0,5$
Рекомендуемый объем маслобака, л, не менее 180
Рекомендуемая производительность насоса, л/мин, не более 80
Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не грубее 12
Грейфер для погрузки лома RG 25
Объем, м³ 0,25
Масса, кг 410
Количество лепестков 6
Максимальная грузоподъемность, кг 2000
Особенности
Лепестки изготовлены из стали S500 толщиной 8 мм.
Конструкция обеспечивает максимальную жесткость и увеличивает срок эксплуатации. Клык литой.
Траверса грейфера имеет закрытую конструкцию, все элементы гидрооборудования спрятаны внутри.
Конструкция крышки цилиндра обеспечивает легкий доступ к РВД в случае их замены.
Во всех сочленениях использованы бронзовые втулки, которые увеличивают срок эксплуатации быстроизнашиваемых деталей

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>