



Токарный станок с ЧПУ Siemens CK6150X1000 2022



Цена: 1 100 000

Место нахождения: Тула

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 113/22-КЛГ

Осмотр и приобретение

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и

постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

- Максимальный диаметр обработки над станиной мм - ø 500
- Максимальный диаметр обработки над суппортом мм - ø 280
- Диаметр патрона мм - ø 250
- Расстояние между центрами мм - 1000/1500/2000
- Ширина направляющих станины мм - 400
- Перемещение по оси X мм - 500
- Перемещение по оси Z мм - 1000/1500/2000
- Конус шпинделя тип - A2-8
- Диаметр отверстия в шпинделе мм - ø 86
- Диапазон скоростей вращения шпинделя с механическим патроном об/мин - 30 - 1600
- Диапазон скоростей вращения шпинделя с гидравлическим патроном об/мин - 30 - 1800
- Мощность электродвигателя главного привода - кВт - 7,5
- Количество инструмента в револьверной головке шт. - 6 (8-опция)
- Сечение инструмента мм х мм - 25x25
- Мощность помпы СОЖ кВт - 0,18
- Диаметр пиноли задней бабки мм - ø 75
- Выдвижение пиноли задней бабки мм - 180
- Конус пиноли задней бабки тип - MT5
- Скорость быстрых перемещений по осям X / Z м/мин - 5 / 8
- Напряжение сети в - 380 ± 5%
- Частота тока гц - 50
- Габаритные размеры для станка с механическим патроном (ДхШхВ) мм - 2930/3320/3780 x1600x1830

-
- Габаритные размеры для станка с гидравлическим патроном (ДхШхВ) мм - 3340/3730/4190x1600x1830
 - Масса нетто кг - 2750/3100/3450
 - Система ЧПУ - Siemens Sinumerik 808DA
 - Мощность электродвигателя главного привода - 7,5 кВт
 - Инвертор - Delta
 - Бесступенчатое регулирование скорости шпинделя
 - З-кулачковый полый механический патрон - Ø 250мм
 - Комплект мягких и каленых кулачков
 - 6-ти позиционная револьверная головка - YANTAI
 - Комплект вспомогательной оснастки для рев. головки
 - Система подачи СОЖ через револьверную головку
 - Насос подачи СОЖ повышенного давления
 - Подвижный и не подвижный люнеты
 - Ручная задняя бабка
 - Вращающийся задний центр
 - Теплообменник электрошкафа
 - CE стандарт электрошкафа, компоненты Siemens
 - Магнитный выключатель открытия двери
 - LED освещение рабочей зоны
 - Маховик перемещений по осям (MPG)
 - Трехцветная сигнальная лампа
 - Кабинетная защита зоны обработки
 - Автоматическая система смазки
 - Комплект опор для монтажа станка
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>