



Токарный станок с наклонной станиной STL8 2024



Цена: 3 900 000

Место нахождения: Ростовская обл., г. Аксай

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 711/24-EKT

Осмотр и приобретение

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Диаметр изделия

- Диаметр изделия над станиной: 450 мм
- Диаметр изделия над суппортом: 220 мм
- Максимальная длина обработки: 450 мм

Станина

- Угол наклона станины: 35°
- Тип направляющей: LM, качения

Передняя бабка и шпиндель

- Патрон: 8" (200) мм, 3-х кулачковый, гидравлический, полый
- Диапазон оборотов: 3500 об/мин
- Проходное отверстие шпинделя (сквозное): Ф 62 (52) мм

Оси

- Скорость быстрого перемещения по осям: X: 20 м/мин, Z: 20 м/мин
- Перемещение по осям X/Z: 170 мм / 450 мм
- Точность позиционирования / повторяемость: 0,01 мм / 0,005 мм
- Минимальная подача: X: 0.001 мм, Z: 0.001 мм
- Тип направляющих: Качения, роликовые

Главный двигатель

- Мощность главного двигателя: 11/15 кВт

Система ЧПУ

- Система ЧПУ: Fanuc Oi TF PLUS

Резцедержка

- Резцедержка: 12-и позиционная револьверная головка
- Размер инструмента: 20x20 мм

Задняя бабка

- Задняя бабка: Гидравлическая программируемая
- Конус пиноли задней бабки: MT4

-
- Перемещение задней бабки: 100-450 мм

Прочее

- Полная потребляемая мощность: 18,5 кВт
- Дополнительная защита направляющих
- Габаритные размеры: 2650x2000x2050 мм

- Вес: 3700 кг

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>