



ЭПИК 380 СУ380-Х2 2019



Цена: 24 000 000

Место нахождения: Новый Уренгой

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ
ID 8906

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Трехосный полуприцеп лаборатория ГРП, ТСП 94163-0000031

- Фургон разделен на три отсека: операторная и лаборатория, а также отсек хранения химических реагентов и насосная зона. Фургон: Каркасный / прямоугольный с плоской крышей Утеплитель: Пенополистирол марки ПСБ-С-25. Толщина утеплителя в бортах 54 мм
- Двойные боковые ворота: 2 шт
- Крепление фургона на полуприцеп: подрамник
- Освещение: светодиодное
- Освещенность: не менее 100 лк
- Вентиляционная система
- Отопитель воздушный Webasto AirTop 5500 -2 pc
- Электрический обогреватель взрывозащищенный - 8 шт.
- Система подачи реагентов
- Емкость для хранения химических реагентов с перемешивающими устройствами (электропривод), 2000 л: 3 шт
- Емкость для хранения химических реагентов с перемешивающими устройствами (электропривод) и нагревателями, 2000 л: 3 шт
- Агрегат винтовой насосный Wangen KB20S 30.0 V4A, электрический привод, до 30 л/мин: 6 шт (корпус AISI 316, статор FKM, ротор AISI 316, механическое уплотнение)
- Шестеренчатый насос Waukesha 006U2, электрический привод, до 30 л/мин: 6 шт
- Шестеренчатый насос Waukesha 030U2, электрический привод, до 100 л/мин: 2 шт
- Кориолисовый массовый расходомер, DMF-V Ду: 12 мм, Beijing Sincerity Automatic Equipment. 4-20 мА. Взрывозащищенный. – 12 шт
- Промывочная емкость для дизельного топлива, 400 л.
- Катушки для шланга подачи химических реагентов.
- Укомплектованы шлангом Ду 25 мм.
- Длина шлангов на каждой катушке 20 м. 6 шт.
- Кабина оператора и лаборатория
- Панель оператора, все обозначения выгравированы на панели
- Кондиционирование/отопление воздуха

-
- Лабораторный стол.
 - Установка не укомплектована лабораторным оборудованием.
 - Система управления и автоматизации
 - Система управления и автоматизации SA380 позволяет проводить процесс подачи реагентов в автоматическом и ручном режиме. Элементы управления на панели должны быть следующими: Двигатель:
 - Один (1) пусковой переключатель двигателя Один (1) выключатель останова двигателя
 - Один (1) аварийное глушение двигателя - Один (1) регулятор газа двигателя низкий, средний, высокий
 - Один (1) экран компьютера двигателя давление масла, тахометр, температура масла, температура жидкости, напряжение. Индикаторы "Проверьте двигатель"
 - Используются компоненты электроники Siemens. Панель управления Siemens Comfort 15"
 - Одна (1) вкладка для внесения дизайна работы и контроля
 - Одна (1) вкладка для контроля за параметрами работы
 - Одна (1) вкладка для контроля за дисковыми затворами Информация о работе хранится на бортовом ПЛК и рабочие параметры передаются в станцию контроля для обработки данных и анализа изменений.
 - Дизайн Работы способен хранить до 50 работ, каждая из которых составляет до 100 стадий.
 - Краска Установка окрашивается красками на уретановой основе. Все окрашиваемые комплектующие перед грунтовкой подвергаются пескоструйной очистке до чистого металла в соответствии со спецификациями Эпик 380. Установка окрашивается согласно цветовой гаммы заказчика.
 - Высота седла 55"
 - 2" шкворень
 - Три (3) Оси 25,000 фунтов, пневматическая подвеска
 - 24 V освещение, одобренное ICC DOT, включающее светодиодное осветительное оборудование
 - Тормоза - одобренная Департаментом Транспорта антиблокировочная тормозная система
 - Шины: 385/65R22.5 18 с внедорожными протекторами и стальными колесами
 - Три (3) оси в масляной ванне
 - Силовые гидроцилиндры до 50,000# (120,000 фунтов в статике)
 - Поперечины прицепа расположены таким образом, чтобы позволить снимать масляный поддон двигателя

-
- Выдвижная платформа с откидной лестницей для тех осмотра и обслуживания плунжерного насоса
 - Задний бампер с фонарями в корпусе бампера
 - Задний крюк для крепления буксирного троса
 - Перед установкой компонентов голая рама покрывается слоем грунтового покрытия
 - Маркировочная лента
 - Крепление для таблички прицепа
 - Отражатели
 - Передние и задние брызговики

Установка для подачи жидкких химических реагентов CU380-X1

- Дизель-генераторная установка
- Синхронный генератор Stamford 50 кВт,
- Двигатель: DEUTZ BF4M,
- Мощность: 74 л.с.,
- Напряжение: 400 В
- Трехфазный, Частота тока: 50 Гц,
- Скорость вращения: 1500 об/мин,
- Шумозащитный кожух,
- Жидкостный отопитель Webasto 5,5 кВт,
- Габариты (ДхШхВ), мм: 2300x1100x1800
- Топливный бак: 150 л,
- Расход топлива при 100% нагрузке: 16,9 л/час, -Фургон

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>