



Гранулятор SJ-150/140 2022



Цена: 1 700 000

Место нахождения: Самара

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 464/22-CAM

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

- Используемый материал: твердые дробленые отходы (агломерат) ПНД, ПВД, ПП.
- Содержание влаги – не более 3%.
- Не допускается содержание инородных включений
- (металл, древесина, камни, стекло, абразивные материалы, агрессивные химические соединения).
- Производительность на ПВД, кг/ч-до 350кг/ч.

Экструдер 1

- Бункер загрузки, материал – углеродистая сталь
- Главный двигатель - 110 кВт
- Редуктор - 315
- Управление двигателем – Инвертор
- Охлаждение редуктора - водяное
- Диаметр шнека - 150 мм
- Соотношение длины и диаметра - 28:1
- Материал шнека - 38Cr
- Тип нагревателей – керамические
- Кол-во зон нагрева – 10 шт.
- Вентиляторы обдува шнека - наличие
- Дегазация шнека – атмосферная с пред установкой вакуумной
- Датчик давления расплава – наличие
- Фильтр - тип шиберный двухпоточный
- Количество окон (размер) - 2 (300х300мм)
- Система смены фильтра - гидравлическая
- Система переключения потоков - гидравлическая

Экструдер 2

- Главный двигатель - 30 кВт
- Редуктор - 200

-
- Управление двигателем - Инвертор
 - Диаметр шнека - 140 мм
 - Соотношение длины и диаметра - 12:1
 - Материал шнека - 38Cr
 - Вентиляторы обдува шнека - наличие
 - Тип нагревателей – керамические
 - Установочное место для установки датчика давления расплава
 - Фильтр - тип шиберный однопотоковый
 - Количество окон - 2 (250x250мм)
 - Система смены фильтра - гидравлическая

Экструзионная голова - горячая водокольцевая резка

- Мощность двигателя резки, кВт – 2,2
- Способ управления двигателем – Инверторное

Центрифуга

- Мощность двигателя, кВт – не менее 5,5
- Материал, контактирующий с продуктом - нержавеющей сталь

Вибросито

- Мощность двигателя, кВт – 0,22x2
- Материал, контактирующий с продуктом - нержавеющей сталь

Пневмотранспорт и накопительный бункер

- Мощность вентилятора, кВт – не менее 3
 - Накопительный бункер – наличие
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>