




## Манипулятор ВМ10-97К 2024



**Цена: 4 200 000**

**Место нахождения: Иркутская обл., Братск**

### ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 269/24-ИРК

#### Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

#### Технические характеристики:

- Максимальный вылет: 9,7
- Количество удлинителей: 2
- Грузовой момент кНм/тм: 98/10
- Момент поворота колонны, кНм: 23
- Рабочее давление, бар: 230
- Максимальная подача насоса, л/мин: 80
- Грузоподъемность, кг: на макс.вылете/на мин.вылете 950/2820 (без учета верхней подвески и ротора)
- Угол поворота, градус: не менее 425
- Собственный вес: 2630±5%кг (без учета верхней подвески и ротора)
- Тип управления - Кабина оператора

#### Основное оборудование

- Конструкция в соответствии с ГОСТ 31595-2012
- Гидроцилиндры опоры оснащены гидрозамками
- Защита штока цилиндра основной стрелы
- Система рычагов между основной и дополнительной стрелами
- Двухреечная система поворота колонны с масляной ванной
- Самоустанавливающийся подшипник основания колонны и бронзовая втулка
- Бронзовые втулки во всех сочленениях
- Регулируемые подшипники скольжения (телескопа, балки опор)
- Монтажный комплект

#### Электрооборудование

- 5 светодиодных прожекторов ( 3 на кабине, 2 на доп. стреле)
- Питание 24В

#### Кабина

- Управление стреловой системой с помощью двух пропорциональных джойстиков
- Сиденье с подлокотниками и подогревом
- Подъем кабины на 1100 мм
- Кнопка аварийного останова, счётчик моточасов, предупреждающий сигнал
- Гидрораспределитель AKON SPV120, однопоточный, 10-ти секционный

#### Основание и опоры

- Рабочая зона над балкой опор
- Зона перекрытия над цилиндрами поворота колонны
- Управление аутригерами с помощью кнопок, расположенных на панели управления внутри кабины.
- Интегрированная балка опор, размах - 3,8 м
- Гидравлическое выдвижение выносных опор и их автоматический поворот опор на 45° по копирам, вручную -180°
- Неподвижные башмаки опор, удлиненные на 200 мм

#### Подвеска

- Патентованная верхняя подвеска EPSLINK с ротором (бт)

#### Грейфер

- Грейфер двухчелюстной 0,35 м<sup>2</sup>

#### Гидробак

- Стальной бак 180 л

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>