



Сушильная камера конвективного типа MGR-150 2022











Цена: 4 600 000

Место нахождения: Московская обл., г. Раменское

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 631/22-EKT

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Сушильная камера MGR-150 с разовой загрузкой 150м3 пиломатериала.

- ·Внутренний (полезный) размер сушильной камеры (фронт х глубина х высота до фальш. $(13.2 \times 8.4 \times 4.1 \text{ м})$
- ·Внешний габарит сушильной камеры: 13,6 x 8,8 x 5,5 м
- ·Объем загрузки пиломатериала (при толщине 50мм/40мм, прокл. 25мм):160 м3/150 м3
- •Тип древесины: Все породы
- ·Толщина утеплителя стен: 150 мм
- •Тепловая мощность биметаллических двухрядных теплообменников: Максимальная: 740 000 кКал (858 кВт). Средняя: 435 кВт
- ·Входная температура теплоносителя (горячая вода): 900-950 С
- ·Количество вентиляторов: 10 шт.
- ·Мощность двигателей реверсивных вентиляторов и диаметр крыльчаток: 4,0 кВт, 800 мм, 1500 об/мин
- ·Суммарный воздушный поток: 350 000 м3/час
- ·Количество форсунок увлажнения: 10
- ·Трехходовой кран с приводом: БЕЛИМО ДУ 80
- ·Воздушные заслонки, размер и количество: 450х450 мм, 12 шт. БЕЛИМО
- ·Система управления: Автоматическая на базе контроллера dTOUCH
- \cdot Количество датчиков влажности древесины, влажности воздуха и температуры воздуха: 8 + 2 + 2
- •Электрошкаф со световой и звуковой индикацией, со всеми защитами с дублирующим ручным управлением.
- •Тележка для подъёма и сдвига ворот: Механический редуктор

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru