



Сушильная камера конвективного типа MGR-150 2022



Цена: 4 690 000

Место нахождения: Московская обл., г. Раменское

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 631/22-EKT

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Сушильная камера MGR-150 с разовой загрузкой 150м³ пиломатериала.

- Внутренний (полезный) размер сушильной камеры (фронт x глубина x высота до фальш. потолка): 13,2 x 8,4 x 4,1 м
 - Внешний габарит сушильной камеры: 13,6 x 8,8 x 5,5 м
 - Объем загрузки пиломатериала (при толщине 50мм/40мм, прокл. 25мм): 160 м³/150 м³
 - Тип древесины: Все породы
 - Толщина утеплителя стен: 150 мм
 - Тепловая мощность биметаллических двухрядных теплообменников: Максимальная: 740 000 кКал (858 кВт). Средняя: 435 кВт
 - Входная температура теплоносителя (горячая вода): 900-950 С
 - Количество вентиляторов: 10 шт.
 - Мощность двигателей реверсивных вентиляторов и диаметр крыльчаток: 4,0 кВт, 800 мм, 1500 об/мин
 - Суммарный воздушный поток: 350 000 м³/час
 - Количество форсунок увлажнения: 10
 - Трехходовой кран с приводом: БЕЛИМО ДУ 80
 - Воздушные заслонки, размер и количество: 450x450 мм, 12 шт. БЕЛИМО
 - Система управления: Автоматическая на базе контроллера dTOUCH
 - Количество датчиков влажности древесины, влажности воздуха и температуры воздуха: 8 + 2 + 2
 - Электрощкаф со световой и звуковой индикацией, со всеми защитами с дублирующим ручным управлением.
 - Тележка для подъёма и сдвига ворот: Механический редуктор
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>