



Двухкаскадный гранулятор Алеко PLR120/110 2021



Цена: 1 800 000

Место нахождения: Ростовская обл., г. Аксай

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 140/21-РСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

- Сырьё исходное - ПНД, ПВД, ПП, ПС агломерат, жесткий пластик
- Производительность до - 250-300 кг/ч в зависимости от сырья (материала)
- Габариты - 7,2м*7,0 м*3,4 м
- Установленная мощность - 208 кВт (потребляемая мощность 140 кВт)

Дозатор сырья:

- Мощность 3 кВт, частотный преобразователь

Основной экструдер:

- Материал шнек-гильзы: 38CrMoAlA, азотированный
- Мощность: 75 кВт
- Диаметр шнека: 120 мм
- Отношение (LL/D): 28:1
- Максимальная частота оборотов шнека: 120 об./мин.
- Кол-во зон нагрева - 7
- Мощность нагревателей - 74 кВт
- Вентиляторы охлаждения температурных зон - 5*0,24 кВт
- Частотный преобразователь
- Зона дегазации - вакуумный насос 1,5 кВт
- Датчик давления с системой сигнализации
- Дополнительный шнек для первого экструдера

Фильтр шиберный гидравлический:

- Двухпозиционный горизонтальный
- Мощность - 2,2 кВт
- Время смены фильтра - менее 2с

Вспомогательный экструдер:

- Материал шнек-гильзы - 38CM AlA
- Мощность - 22 кВт
- Диаметр шнека - 100 мм

-
- Отношение (L/D) - 10:1
 - Максимальная частота оборотов шнека - 144 об./мин.
 - Кол-во зон нагрева - 5
 - Мощность нагревателей - 37,2 кВт
 - Вентиляторы охлаждения температурных зон - 2*0,24 кВт
 - Датчик давления с системой сигнализации
 - Частотный преобразователь
 - Дополнительный шнек для второго экструдера

Фильтр шиберный гидравлический:

- Двухпозиционный
- Мощность - 2,2 кВт
- Время смены фильтра - менее 2с
- Диаметр отверстий - 3 мм

Ванна для водяного охлаждения стренг:

- Длина - 4 м
- Материал - нержавеющая сталь

Стренгорезка:

- Двигатель: 3 фазы / 380 Вольт/ 50 Герц Мощность - 4 кВт
- Размер фрезы, мм - Ф 160*150
- Количество зубьев - 24 шт.
- Частотный преобразователь - ENC
- Размер гранулы, мм - Ф 3*3
- Пневматический режим
- Размер резинового вала, мм - Ф 100*150
- Производительность - 300 кг/час

Шкаф управления:

- Компоненты SCHNEIDER, DELIXI, CRYDOM, Pioneer.
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>