



Полуприцеп бортовой 925313 2024



Цена: 3 150 000

Место нахождения: Ставрополь

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 20/24-СТВ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Внутренний объем кузова (м³) 89
- Высота седельно-сцепного устройства минимальная (мм) 1150
- Грузоподъемность полуприцепа (кг) 40400
- Нагрузка на ССУ допустимая (кг) 12000

-
- Максимальная полная масса полуприцепа (кг) 48000
 - Расстояние от крайней передней точки до шкворня (мм) 1600
 - Снаряженная масса полуприцепа (кг) $\pm 5\%$ 7300
 - Передний радиус обметания, не более (мм) 2040
 - Межосевое расстояние (мм) 2510/1310/1310
 - Нагрузка на переднюю ось 9000 кг
 - Нагрузка на заднюю ось 27000 кг
 - Нагрузка на ССУ 12000 кг
 - Колесная колея (мм) 2040
 - Колея кронштейнов подвески (мм) 1300

Шасси:

- Сварная рама усиленной конструкции из двух лонжеронов двутаврового сечения из стали

09г2С/10ХСНД (соответствует Hardox 600/700)

- Опорное устройство двухскоростное с ручным односторонним приводом BPW/JOST (Германия), грузоподъемность 24 т, ручка управления с правой стороны
- Шкворень BPW/JOST (Германия), 2 дюйма (соответствует ЕЭК ООН № 55.00)
- Два противооткатных упора
- Боковая алюминиевая защита;
- Заднее защитное устройство, с рамкой регистрационного знака
- Пластиковые крылья Domag (Италия) над каждым колесом

Шторная конструкция:

- Загрузочное пространство объемом 89 м³
- Металлическая отбортовка
- Толщина профиля борта — 1,5 мм - сталь 8ПС
- Толщина настила пола — 27 мм — влагостойкая, ламинированная фанера
- Стойки шторной конструкции литые
- Сдвижная крыша с возможностью верхней загрузки
- Боковые стенки шторного типа
- Полог шторной конструкции (цвет выбор заказчика) из ПВХ ткани плотностью 650-750 гр./м²
- Распашные ворота (оборудованы запирающими механизмами Дельта — 4 шт.)
- Запорная фурнитура бортов (binotto Италия/ Hestal Германия / СЗА)
- Фурнитура крепления полога
- Светоотражающая маркировка

Подвеска:

- 4 x 9000 кг SAF (Германия)
- Пневматическая подвеска SAF (Германия)
- Механизм подъема первой и четвертой оси
- Тормозные механизмы дискового типа
- Управление подъемом осей из кабины

Шины и диски:

- ошиновка односкатная
- Шины размерности 385/65 R22.5

Тормозная система:

- Пневматическая электронная тормозная система WABCO/Knor-Bremse
- Датчики ABS на двух из четырех осей
- Стальные воздушные ресиверы
- Тормозные камеры мембранного типа
- Стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на трех осях
- Пневматические соединительные головки для подключения на гибких шлангах
- Розетка ABS

Электрооборудование:

- Электрооборудование Германия/Россия/Австрия
- Две 7-ми- клемовые и одна 15-ти-клемовая розетки
- Розетка ABS

-
- Два задних комбинированных фонаря с функцией габаритных огней, указателей поворотов, противотуманных фонарей, сигналов торможения, фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака
 - Два фонаря полного габарита на гибкой основе

Система покраски:

- Пескоструйная обработка стальных поверхностей
 - Два слоя цинкосодержащего грунта (премиум качества)
 - Покраска двухкомпонентной полиуретановой краской
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>